



Switch PoE+ / 16 Puertos 10/100 Mbps / 2 Puertos Gigabit Uplink / 2 Puertos SFP / Alcance Extendido 300 m (984.2 ft) / 230 W / Gestión Cloud

SKU: DS-3E1318P-EI(B) Marca: HIKVISION Categoría: PoE de Largo Alcance

\$5,001.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Switch PoE+ monitoreable de 16 puertos Fast Ethernet con capacidad de gestión remota mediante plataforma cloud. Incluye 2 puertos Gigabit Ethernet y 2 ranuras SFP para uplink de fibra óptica, con transceptores compatibles HK-SFP-1.25G-20-1310-DF y HK-SFP-1.25G-1310-DF-MM. El modo extendido permite distribución de alimentación y datos PoE hasta 300 metros (984.2 ft), superando la limitación estándar de 100 metros. La optimización de buffer garantiza transmisión continua de flujos de video. La gestión web accesible mediante dirección IP predefinida 192.168.1.64 facilita la configuración local sin herramientas adicionales. Capacidad de reenvío de paquetes de 6.84 Mpps.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>16 puertos 10/100 Mbps PoE+ (802.3af/at)2 puertos uplink 10/100/1000 Mbps2 puertos SFP para fibra óptica2 puertos SFP para fibra ópticaMonitoreo y control de datos en puertos importantesModo extendido hasta 300 m (984.2 ft)Optimización de buffer para transmisión de videoGestión web desde IP 192.168.1.64Administración remota vía plataforma cloudTasa de reenvío de paquetes: 6.84 Mpps</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Puertos PoE: 16 x 10/100 MbpsPuertos uplink: 2 x 10/100/1000 MbpsPuertos SFP: 2 ranurasTasa de reenvío: 6.84 MppsAlcance extendido: 300 m (984.2 ft)</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Capacidad PoE total: 230 WPotencia máxima por puerto: 30 WEstándar PoE: 802.3af/atAlimentación: 100-240 V AC, 4 AFuente de alimentación incluida</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Switch PoE+ DS-3E1318PEI(B)Fuente de alimentación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo remoto de puertos críticos en tiempo real
Característica 2	Alcance PoE extendido hasta 300 m sin repetidores
Característica 3	Activación en 3 pasos vía plataforma cloud integrada
Característica 4	Optimización de buffer para transmisión de video sin pérdidas
Característica 5	Gestión web local por IP fija preconfigurada
Característica 6	30 W por puerto con detección automática 802.3af/at