



Switch PoE+ / 24 Puertos 10/100 Mbps / 2 Puertos Gigabit Combo / 2 Puertos SFP / Alcance PoE 250 m (820.2 ft) / Presupuesto PoE 250 W

SKU: TL-SL1226P Marca: TP-LINK Categoría: Switches PoE

\$4,228.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch no administrable con 24 puertos PoE+ 10/100 Mbps optimizado para despliegues de vigilancia IP. Integra 2 puertos RJ45 Gigabit combo y 2 puertos SFP 1G para conectividad de fibra óptica en enlaces ascendentes. El presupuesto PoE de 250 W distribuye alimentación IEEE 802.3af/at en todos los puertos con alcance extendido hasta 250 m (820.2 ft), eliminando la necesidad de inyectores intermedios en instalaciones con cámaras remotas. La capacidad de conmutación de 8.8 Gbps y el reenvío de paquetes de 6.5472 Mpps garantizan throughput sin bloqueos para flujos de video concurrentes. Los modos de prioridad de tráfico (puertos 1-8) y aislamiento de puerto permiten optimizar la calidad de servicio y segmentar dominios de broadcast sin configuración compleja.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>24 puertos PoE+ 10/100 Mbps con alcance extendido hasta 250 m (820.2 ft)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>2 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps combo + 2 puertos SFP 1G combo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Presupuesto PoE total: 250 W (IEEE 802.3af/at)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad de conmutación: 8.8 Gbps / Reenvío de paquetes: 6.5472 Mpps<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Modo prioridad en puertos 1-8 para optimización de tráfico<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Modo aislamiento de red para segmentación por puerto<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tabla MAC: 8K entradas / Jumbo Frame: 10 KB<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>2 ventiladores integrados para disipación térmica<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura de operación: 0°C a 45°C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad de conmutación: 8.8 Gbps<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Reenvío de paquetes: 6.5472 Mpps<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tabla MAC: 8K entradas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Jumbo Frame: 10 KB<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alcance PoE extendido: 250 m (820.2 ft)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación: 100-240 VCA, 50/60 Hz<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Consumo máximo: 18.32 W (sin PoE) / 294 W (con 250 W PoE)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Presupuesto PoE: 250 W (IEEE 802.3af/at)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ventiladores: 2 unidades integradas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura de operación: 0°C a 45°C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Switch PoE+ TL-SL1226P<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cable de alimentación<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Kit de montaje en rack</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alcance PoE extendido hasta 250 m (820.2 ft) sin repetidores
Característica 2	Modo prioridad en puertos 1-8 para tráfico crítico de video
Característica 3	Modo aislamiento de red para segmentación de VLAN por puerto
Característica 4	Capacidad de conmutación 8.8 Gbps con reenvío 6.55 Mpps
Característica 5	Tabla MAC de 8K entradas y soporte Jumbo Frame 10 KB
Característica 6	Diseño con doble ventilador para operación continua 0-45°C