



Switch PoE+ / 24 Puertos 10/100 Mbps PoE+ / 2 Puertos Gigabit Uplink / 1 Puerto SFP Uplink / Modo Extendido 300 m (984 pies) / 230 W

SKU: DS-3E0326P-E/M(C)    Marca: HIKVISION    Categoría: PoE de Largo Alcance

\$4,168.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Switch de escritorio no administrable diseñado para despliegues de video vigilancia y redes de dispositivos PoE. Integra 24 puertos Fast Ethernet con alimentación PoE+, dos puertos Gigabit para uplink de datos y un puerto SFP para conectividad de fibra óptica. Incluye modo extendido que permite extender la distancia de transmisión hasta 300 metros (984 pies) en los puertos 17-24, ideal para cámaras ubicadas en puntos remotos. La optimización de buffer garantiza la transmisión continua de video sin pérdida de paquetes, mientras que la protección contra sobretensiones protege la inversión en equipos conectados.

**Características principales**

- 24 puertos 10/100 Mbps con PoE+ (IEEE 802.3af/at)
- 2 puertos uplink 10/100/1000 Mbps
- 1 puerto SFP uplink para conectividad de fibra
- Modo extendido hasta 300 m (984 pies) en puertos 17-24
- Capacidad total PoE de 230 W
- Protección contra sobretensiones
- Modo Hi-PoE para dispositivos de mayor consumo
- Optimización de buffer para transmisión de video
- Configuración por DIP switch, sin interfaz web
- Tasa de reenvío de paquetes: 6.55 Mpps

**Especificaciones técnicas**

**Conectividad**

24 x 10/100 Mbps

2 x 10/100/1000 Mbps

1 x SFP

**Estándar PoE:** IEEE 802.3af/at

**Capacidad PoE:**

**Potencia total:** 230 W

**Potencia máxima por puerto:** 30 W

**Modo Hi-PoE:** Soportado

**Modo extendido:** 300 m (984 pies), puertos 17-24

**Físico y eléctrico**

**Alimentación:** 100-240 V AC, 4 A

**Fuente de alimentación:** Incluida

**Dimensiones:** 335.0 x 44.5 x 226.0 mm

**Peso:** 2.65 kg

**Protección y confiabilidad**

**Protección contra sobretensiones:** Integrada

**Formato:** Escritorio

**Interfaz web:** No aplica

**Nota sobre modo extendido:** Para habilitar el modo extendido hasta 300 m (984 pies), es necesario mover el DIP switch ubicado en la parte frontal del equipo. Esta función solo es operativa en los puertos 17-24.

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| Característica 1 | Protección contra sobretensiones integrada       |
| Característica 2 | Modo Hi-PoE para dispositivos de alto consumo    |
| Característica 3 | Optimización de buffer para transmisión de video |
| Característica 4 | Configuración por DIP switch sin interfaz web    |
| Característica 5 | Modo extendido en puertos 17-24 hasta 300 metros |
| Característica 6 | Fuente de alimentación 100-240 V AC incluida     |