



Switch PoE 24 V de Paso para Exterior con 4 Puertos Gigabit (1 PoE In, 3 PoE Out) NanoSwitch

SKU: N-SW Marca: UBIQUITI Categoría: Switches PoE

\$1,124.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Puertos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>4 puertos 10/100/1000 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Throughput: 4 Gbps </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>PoE</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Puerto Gigabit PoE In de 24 V, 1 A </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 24 V, 1 A (No incluido) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 196.4 x 93.5 x 32.4 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 271 g <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: -30°C a 70°C </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Incluye</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Guía rápida de instalación </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información Adicional</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 1 Año <li style='margin-bottom: 5px;'>Nota: Switch NO administrable. NO gestiona VLANs. Solamente VLAN1 nativa </div> <!-- Sección de imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%;'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Simplicidad para dispositivos de 24 V</h3> </div> <div style='flex: 1 1 100%;'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>PoE Passthrough</h3> </div> <div style='flex: 1 1 100%;'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diseñado para exterior con alta durabilidad</h3> </div> <div style='flex: 1 1 100%;'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diseño compacto para una instalación rápida</h3> </div> </div> <div style='flex: 1 1 100%;'> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación PoE passthrough 24V para múltiples dispositivos compatibles
Característica 2	Carcasa IP67 resistente a polvo y agua para despliegues en exteriores
Característica 3	Operación industrial en temperaturas extremas de -30°C a 70°C
Característica 4	Switch no administrable con VLAN1 nativa para configuración plug-and-play
Característica 5	Diseño compacto de 196.4 x 93.5 x 32.4 mm para instalación discreta
Característica 6	Throughput sin bloqueo de 4 Gbps para tráfico de datos sin congestión