



Switch PoE 250 Metros Larga Distancia / 16 Puertos 802.3at (30 W) 100 Mbps + 2 Puertos Gigabit + 2 Puertos SFP

SKU: DS-3E03-18PE Marca: HIKVISION Categoría: Switches PoE

\$4,429.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/logo/hikvision%20see%20far.png' alt='Logo Hikvision'*> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> ' src='https://www.youtube.com/embed/4N3YvEqQeak' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tecnología de 8 núcleos de alimentación estándar 802.3af/at PoE reduciendo pérdidas en la alimentación <li style='margin-bottom: 5px;*>Monitoreo y control de datos en puertos importantes <li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;*>Modo extendido disponible para alcanzar una transmisión por cable de hasta 250 metros (Solo CAT6, CAT6A) <li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;*>Al momento de habilitar el modo EXTEND el ancho de banda será de 10Mbps y la alimentación no deberá de exceder de 7W máximo por puerto <li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;*>16 puerto PoE que soportan modo EXTEND <li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;*>2 puertos Gigabit para interconexión <li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;*>2 puertos SFP HK-SFP-1.25G-20-1310-DF / HK-SFP-1.25G-1310-DF-MM <li style='margin-bottom: 5px;*>Optimización de buffer para garantizar la transmisión de vídeo <li style='margin-bottom: 5px;*>Estándares IEEE802.3, IEEE802.3u e IEEE802.3x <li style='margin-bottom: 5px;*>VLAN (Configuración de acceso a la VLAN) <li style='margin-bottom: 5px;*>Puerto troncal (Recibe datos con TAG, Port trunk) <li style='margin-bottom: 5px;*>STP, Multicast y puerto espejo </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>30W por puerto (230W en total) <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 100 a 240Vca (incluye alimentación) <li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;*>Montable en rack </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 100%;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Consideraciones</h3> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 100%;*> ' src='http://ftp3..mx/usuarios/emendoza/elesbanmch/HIKVISON/IMAGENES/SWITCH%20MODO%20EXTENDIDO1.png' alt='Modo Extendido 1'> </div> <div style='flex: 1 1 100%;*> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; color: inherit;*>Modo de Manejo 1</h3> <p style='color: inherit; margin-bottom: 15px;*>El switch PoE de HIKVISION permite al momento de utilizar un extensor PoE HIKVISION modelo DS-1H340101P nos permite alcanzar distancias de hasta 500 metros en total.</p> <p style='color: inherit; margin-bottom: 15px;*>Las cámaras IP compatibles en modo extendido pueden ser cualquier cámara HIKVISION que no rebasen los 8 watts en consumo total.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 100%;*> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; color: inherit;*>Modo de Manejo 2</h3> <p style='color: inherit; margin-bottom: 15px;*>Al momento de habilitar el modo EXTEND nos permite por puerto llegar a distancias de hasta 250 metros.</p> <p style='color: inherit; margin-bottom: 15px;*>Las cámaras IP compatibles en modo extendido pueden ser cualquier cámara HIKVISION que no rebasen los 8 watts en consumo total.</p> </div> <div style='flex: 1 1 100%;*> ' src='http://ftp3..mx/usuarios/emendoza/elesbanmch/HIKVISON/IMAGENES/SWITCH%20MODO%20EXTENDIDO%2022.jpg' alt='Modo Extendido 2'> </div> </div> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/banners/solution%20complete.png' alt='Solución completa'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología de 8 núcleos 802.3af/at PoE
Característica 2	16 puertos PoE 100 Mbps + 2 Gigabit
Característica 3	2 puertos SFP para fibra óptica
Característica 4	Modo extendido hasta 250 metros (Cat6/6a)
Característica 5	230W potencia total, 30W por puerto
Característica 6	Optimización buffer para transmisión vídeo HD estable