



Switch PoE+ / 4 Puertos 10/100 Mbps PoE+ (af / at) / 1 Puerto 10/100 Mbps Uplink / Modo Extendido hasta 250 Metros / 35 Watts

SKU: NS-0105P-35(B) Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: Switches PoE

\$662.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Logo --> <p style='text-align: center; margin: 0 0 20px 0;'></p> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Switch de escritorio de 4 puertos 10 / 100 <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Puerto UPLINK 10/100 <li style='margin-bottom: 5px;'>Monitoreo y control de datos en puertos importantes <li style='margin-bottom: 5px;'>Optimización de bufer para garantizar la transmisión de video </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad máxima de Watts: 35 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Administración máxima de Watts por puerto: 30 W <li style='margin-bottom: 5px;'>4 puerto PoE: 802.3af/at <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 48 Vcc / 0.8 A (Incluye fuente de alimentación) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 105 mm x 27.6 mm x 83.1 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.48 Kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 5 años </div> <!-- Sección de características destacadas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tasa de reenvío de paquetes: 0.744 MPPS <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de instalación: No montable en rack <li style='margin-bottom: 5px;'>Recomendación: Si va a conectar cámaras considere el suministro que puede otorgar el switch por PoE para evaluar si cumple con las necesidades energéticas de las cámaras </div> <!-- Banner final --> <div style='margin-top: 30px;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión de video fluida con búfer optimizado
Característica 2	Monitoreo y control de datos en puertos críticos
Característica 3	Alcance extendido hasta 250 metros sin degradación
Característica 4	Fuente de alimentación 48 VCC incluida
Característica 5	Formato compacto de escritorio no montable en rack
Característica 6	Compatibilidad multi-dispositivo con estándares PoE+