



Switch PoE+ / 7 Puertos Gigabit 802.3af/at 30W / 2 Puertos Hi-PoE 90W / 1 Puerto Uplink Gigabit / 1 Puerto SFP / Modo Extendido 300 m (984 pies) / 110 W Total

SKU: DS-3E0510HP-E Marca: HIKVISION Categoría: PoE de Largo Alcance

\$2,287.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px; color: inherit;*>Switch PoE+ no administrable diseñado para despliegues de videovigilancia IP y redes de datos convergentes. Integra siete puertos Gigabit con capacidad PoE, incluyendo dos puertos Hi-PoE de alto rendimiento para alimentar cámaras PTZ con motores robustos y mecanismos de calefacción. La arquitectura de optimización de buffer prioriza la transmisión continua de flujos de video, eliminando pérdidas de paquetes en escenarios de tráfico intensivo. El modo extendido habilita conectividad PoE estable hasta 300 metros (984 pies), superando la limitación estándar de 100 metros para instalaciones en campus o naves industriales amplias.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Operación plug-and-play sin configuración web ni CLI6 puertos 10/100/1000 Mbps PoE 802.3af/at (30 W máximo por puerto)2 puertos 10/100/1000 Mbps Hi-PoE (90 W máximo, puertos 1-2)1 puerto uplink 10/100/1000 Mbps para conexión aguas arriba1 puerto SFP para fibra óptica o enlaces de larga distanciaModo extendido: alcance PoE hasta 300 m (984 pies)Optimización de buffer para transmisión de video sin interrupcionesProtección contra sobretensiones integradaTasa de reenvío de paquetes: 14.88 Mpps<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Conectividad</div><p style='margin: 6px 0; color: inherit; font-size: 14px;*>Puertos PoE 802.3af/at: 6 × RJ45 10/100/1000 Mbps (30 W máx./puerto)</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; font-size: 14px;*>Puertos Hi-PoE: 2 × RJ45 10/100/1000 Mbps (90 W máx., puertos 1-2)</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; font-size: 14px;*>Puerto uplink: 1 × RJ45 10/100/1000 Mbps</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; font-size: 14px;*>Puerto SFP: 1 × ranura SFP Gigabit</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Capacidad de energía</h4><p style='margin: 6px 0; color: inherit; font-size: 14px;*>Potencia total del sistema: 110 W</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; font-size: 14px;*>Máximo por puerto: 90 W (Hi-PoE)</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; font-size: 14px;*>Alimentación: 54 V DC, 2.5 A</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; font-size: 14px;*>Fuente incluida: Sí</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Rendimiento</h4><p style='margin: 6px 0; color: inherit; font-size: 14px;*>Tasa de reenvío: 14.88 Mpps</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; font-size: 14px;*>Optimización de buffer: Sí, para video</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; font-size: 14px;*>Modo extendido: 300 m (984 pies)</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; font-size: 14px;*>Administración: No administrable</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Físico y protección</h4><p style='margin: 6px 0; color: inherit; font-size: 14px;*>Dimensiones: 217.6 × 108.55 × 27.8 mm</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; font-size: 14px;*>Peso: 0.59 kg</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; font-size: 14px;*>Protección sobretensiones: Integrada</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Optimización de buffer para transmisión de video estable
Característica 2	Hi-PoE 90W en puertos 1-2 para PTZ robustos
Característica 3	Modo extendido hasta 300 m sin degradación
Característica 4	Protección integrada contra sobretensiones eléctricas
Característica 5	Tasa de reenvío de 14.88 Mpps sin cuellos de botella
Característica 6	Operación plug-and-play sin interfaz web compleja

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 16/09/2026 02:13