



Switch PoE / 8 Puertos 10/100 Mbps / 2 Puertos Uplink / Presupuesto PoE 100 W / Alcance PoE 250 m (820.2 ft) / Gestión en la Nube / ONVIF

SKU: WI-PCES210G-O Marca: WI-TEK Categoría: Switches PoE

\$1,282.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El switch PoE de 8 puertos 10/100 Mbps está diseñado para despliegues de CCTV en exteriores con condiciones climáticas variables. Integra 8 puertos PoE de salida y 2 puertos Ethernet uplink 10/100 Mbps, permitiendo alimentar y transmitir datos a cámaras IP y dispositivos PoE mediante un único cable Ethernet, reduciendo costos y tiempos de instalación. Soporta gestión remota a través de plataforma en la nube y aplicación móvil, facilitando la supervisión del estado de red, modificaciones de configuración y mantenimiento sin intervención local. Su presupuesto PoE de 100 W distribuye energía a múltiples dispositivos, con capacidad de extensión de alcance PoE hasta 250 m (820.2 ft). Opera en un rango térmico ampliado de -30 °C a 60 °C y es compatible con protocolo ONVIF para integración directa con sistemas de videovigilancia IP.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 8px;*>8 puertos PoE 10/100 Mbps<li style='margin-bottom: 8px;*>2 puertos Ethernet uplink 10/100 Mbps<li style='margin-bottom: 8px;*>Presupuesto PoE total de 100 W<li style='margin-bottom: 8px;*>Extensión PoE hasta 250 m (820.2 ft)<li style='margin-bottom: 8px;*>Gestión remota vía nube y aplicación móvil<li style='margin-bottom: 8px;*>Rango térmico operativo de -30 °C a 60 °C<li style='margin-bottom: 8px;*>Soporte de protocolo ONVIF<li style='margin-bottom: 8px;*>Alimentación y transmisión de datos por cable único</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*><li style='margin-bottom: 6px;*>8 puertos PoE 10/100 Mbps<li style='margin-bottom: 6px;*>2 puertos Ethernet uplink 10/100 Mbps<li style='margin-bottom: 6px;*>Presupuesto PoE: 100 W<li style='margin-bottom: 6px;*>Alcance PoE extendido: 250 m (820.2 ft)<li style='margin-bottom: 6px;*>Soporte ONVIF</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Rango térmico operativo: -30 °C a 60 °C<li style='margin-bottom: 6px;*>Diseño para exteriores con clima variable</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Gestión y Conectividad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Administración en la nube<li style='margin-bottom: 6px;*>App móvil para supervisión remota<li style='margin-bottom: 6px;*>Visualización de estado de red</div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación PoE extendida hasta 250 m (820.2 ft) sin repetidores
Característica 2	Gestión remota centralizada vía plataforma en la nube y app móvil
Característica 3	Presupuesto PoE de 100 W para múltiples dispositivos simultáneos
Característica 4	Operación estable en exteriores de -30 °C a 60 °C
Característica 5	Compatibilidad ONVIF para integración directa con cámaras IP
Característica 6	Reducción de cableado con transmisión de datos y energía en un solo cable

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 16/09/2026 06:12