



Switch PoE+ / 8 Puertos 10/100Mbps / 2 Puertos Gigabit Combo TP/SFP / Alcance 250m (820 pies) / Pantalla LCD / 120W

SKU: FGSD-1022VHP Marca: PLANET Categoría: PoE de Largo Alcance

\$3,275.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este switch PoE+ está diseñado para despliegues de red que requieren alimentación a distancias extendidas sin necesidad de equipos adicionales. Integra ocho puertos Fast Ethernet con capacidad PoE+, dos puertos combo Gigabit RJ45/SFP para uplink de alta velocidad, y una pantalla LCD que permite visualizar en tiempo real el consumo energético y el estado operativo del equipo. La función de modo extendido habilita la entrega de potencia hasta 250 metros (820 pies) con negociación a 10 Mbps, ideal para cámaras IP, puntos de acceso y otros dispositivos PoE ubicados en zonas remotas.

Características principales

- 8 puertos 10/100BASE-TX RJ45 con alimentación PoE
- 2 puertos 10/100/1000BASE-T RJ45 + 2 interfaces 1000BASE-X SFP (combo compartido con puertos 9 y 10)
- PoE+ 802.3at con alcance extendido hasta 250 m (820 pies) en modo extendido
- Pantalla LCD para monitoreo de potencia total disponible, potencia usada y estado del sistema
- Protección contra sobretensiones de ±4 kV
- Protección integrada contra sobrecarga, bajo voltaje, alto voltaje y alta temperatura
- Conmutación de alta densidad con gestión eficiente de energía

Especificaciones técnicas

Pantalla LCD para monitoreo de potencia total disponible, potencia usada y estado del sistema

Protección contra sobretensiones de ±4 kV

Protección integrada contra sobrecarga, bajo voltaje, alto voltaje y alta temperatura

Conmutación de alta densidad con gestión eficiente de energía

Conectividad

- 8 x 10/100BASE-TX RJ45
- 2 x 10/100/1000BASE-T RJ45
- 2 x 1000BASE-X (compartidas con puertos 9 y 10)

Puertos uplink: 2 x 10/100/1000BASE-T RJ45

Interfaces SFP: 2 x 1000BASE-X (compartidas con puertos 9 y 10)

Estándares: IEEE 802.3af (PoE) / 802.3at (PoE+)

Potencia total: 120 W

Alcance extendido: Hasta 250 m (820 pies) en modo extendido (10 Mbps)

Pantalla LCD y funciones

Visualización: Potencia total disponible y usada

Alertas: Sobrecarga, bajo voltaje, alto voltaje, alta temperatura

Control: Switch físico para activar modo extendido

Alimentación:

- Voltaje de entrada: 100 ~ 240 VCA
- Potencia máxima: 130 W

Protección y ambiente

- Protección sobretensiones: ±4 kV
- Temperatura operación: 0°C ~ 50°C

Dimensiones físicas

Tamaño: 180 x 280 x 44 mm

Peso: 1.8 kg

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación PoE+ 802.3at hasta 250 metros en modo extendido
Característica 2	Pantalla LCD en tiempo real para monitoreo de potencia y estado
Característica 3	Protección contra sobretensiones de ±4kV para mayor confiabilidad
Característica 4	Operación estable en temperaturas de 0°C a 50°C
Característica 5	Potencia total del sistema de 120W con gestión eficiente de energía
Característica 6	Diseño compacto de 180x280x44 mm para instalaciones con espacio limitado