



Switch PoE+ / 8 Puertos Gigabit / 2 Uplink GE+SFP / 120W / Sin Ventilador / 20 Gbps / 4 kV

SKU: RG-ES110GS-P-L Marca: RUJJIE Categoría: Switches PoE

\$1,646.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Switch PoE+ no administrable diseñado para despliegues de red donde la simplicidad operativa y la confiabilidad son prioritarias. Integra ocho puertos Gigabit con capacidad PoE+ para alimentar cámaras IP, puntos de acceso inalámbricos, teléfonos VoIP y otros dispositivos compatibles 802.3at. La arquitectura sin ventilador garantiza operación completamente silenciosa, ideal para oficinas, salas de reuniones y entornos sensibles al ruido. El uplink dual —un puerto Gigabit Ethernet y un slot SFP de 1 Gbps— ofrece flexibilidad para conectividad de fibra o cobre según la infraestructura disponible.

Características principales

- Switch no administrable: configuración plug-and-play sin intervención técnica
- 8 puertos 10/100/1000BASE-T con PoE+ (802.3at) para alimentación de dispositivos
- 1 puerto 10/100/1000BASE-T de uplink + 1 puerto 1000BASE-X SFP para conectividad flexible
- Diseño sin ventilador: operación silenciosa y reducción de puntos de fallo mecánicos
- Protección contra sobrecargas de 4 kV para mayor resiliencia en instalaciones eléctricas exigentes
- Capacidad de switching 20 Gbps y velocidad de reenvío 14.8 Mpps sin bloqueos

Especificaciones técnicas

Capacidad: 20 Gbps
Reenvío: 14.8 Mpps
Tabla MAC: 4000 entradas

Puertos y conectividad

- 8 x 10/100/1000BASE-T PoE+
- 1 x 10/100/1000BASE-T uplink
- 1 x 1000BASE-X SFP

Rendimiento de switching

Capacidad: 20 Gbps
Reenvío: 14.8 Mpps
Tabla MAC: 4000 entradas

Alimentación PoE+

Potencia total PoE+: hasta 120 W
Estándar: 802.3at (PoE+)

Fiabilidad y protección

Refrigeración: sin ventilador (pasiva)
Protección sobrecargas: 4 kV

Dimensiones y peso

Peso con empaque: 1.44 kg
Tipo: No administrado

Despliegue: plug-and-play

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Switch PoE+ no administrable con 8 puertos Gigabit
Característica 2	Diseño sin ventilador para operación silenciosa
Característica 3	Capacidad de switching 20 Gbps y 14.8 Mpps
Característica 4	Protección contra sobrecargas de 4 kV
Característica 5	Uplink dual: 1 puerto Ge + 1 SFP 1G
Característica 6	Consumo energético hasta 120 Watts PoE+