



Switch PoE / 8 Puertos Gigabit / 4 SFP+ / 170 W PoE Budget / Capa 2 / Gestión en la Nube / DC

SKU: MX-TX1012GXPA-20 Marca: CAMBIUM NETWORKS Categoría: Switches PoE

\$16,397.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch gestionado de Capa 2 diseñado para operadores WISP, MSP e ISP que requieren despliegue simplificado y gestión centralizada. Integra 8 puertos Gigabit Ethernet con capacidad PoE y 4 puertos SFP+ para uplinks de alta velocidad, con un presupuesto PoE de 170 W que permite alimentar múltiples dispositivos de acceso, cámaras IP o puntos de acceso simultáneamente. La arquitectura de alimentación por corriente directa (DC) facilita su instalación en sitios remotos o con infraestructura energética no convencional. La automatización de toque cero y la gestión integrada en la nube mediante cnMaestro reducen significativamente los tiempos de aprovisionamiento, los costos operativos y la complejidad administrativa, permitiendo implementar cambios de red y nuevos servicios sin intervención manual en campo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>8 puertos Gigabit Ethernet con PoE<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>4 puertos SFP+ para uplinks de alta capacidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Presupuesto PoE total: 170 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Conmutación Capa 2<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Gestión gratuita en la nube mediante cnMaestro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Automatización de toque cero para despliegue sin configuración manual<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Integración con red unificada cnPilot Wi-Fi<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Alimentación por corriente directa (DC)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Optimizado para operadores WISP, MSP e ISP</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño y Conectividad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Puertos Gigabit Ethernet: 8 (con PoE)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Puertos SFP+: 4<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Presupuesto PoE: 170 W<li style='padding: 6px 0;'>Automatización: Toque cero</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Gestión y Alimentación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Gestión en la nube: cnMaestro (gratuita)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Integración Wi-Fi: cnPilot<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Tipo de alimentación: Corriente directa (DC)<li style='padding: 6px 0;'>Segmento objetivo: WISP, MSP, ISP</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Switch cnMatrix TX1012-DC-P<li style='padding: 6px 0;'>Accesorios de montaje (según especificación de fábrica)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Automatización de toque cero para despliegue rápido
Característica 2	Integración nativa con cnMaestro para gestión centralizada
Característica 3	Red unificada cableada e inalámbrica con cnPilot
Característica 4	170 W PoE para alimentar múltiples dispositivos simultáneamente
Característica 5	Alimentación por corriente directa para instalaciones remotas
Característica 6	Flexibilidad para operadores WISP, MSP e ISP