



Switch PoE (802.3af/at/bt) / No administrable de largo alcance / Hasta 250m / Con 24 x 10/100Mbps + 2 x SFP Gigabit Combo / 280 W

SKU: WI-PCES226GF Marca: WI-TEK Categoría: Switches PoE

\$3,423.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; margin-bottom: 30px;*><h2 style='font-size: 24px; margin: 0; color: inherit;*>Switch PoE de largo alcance hasta 250 m</h2><p style='font-size: 16px; margin-top: 15px; color: inherit; opacity: 0.8; max-width: 800px;*>PoE de largo alcance con tecnologí&a de extensi&oacut;n de red de patente exclusiva, utiliza el par trenzado existente com&uacut;n, puede soportar la transmisi&oacut;n de datos de hasta 250 metros, rompe el l&iacut;mite de transmisi&oacut;n de cien metros. Reduciendo su velocidad a 10 Mbps y un PoE máximo de 7 W.</p></div><div style='display: flex; justify-content: center; margin-bottom: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/WIPS205/170793-20220413175643_13639.jpeg' alt='Switch PoE de largo alcance' class='fr-fil fr-dib'></div><div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; margin-bottom: 30px;*><h2 style='font-size: 24px; margin: 0; color: inherit;*>Port VLAN</h2><p style='font-size: 16px; margin-top: 15px; color: inherit; opacity: 0.8; max-width: 800px;*>Ayuda a prevenir tormentas de broadcast</p><div style='display: flex; justify-content: center; margin-top: 15px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/WIPS526G/170795-20220413175101_30780.jpeg' alt='Port VLAN' class='fr-fil fr-dib'></div></div><div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; margin-bottom: 30px;*><h2 style='font-size: 24px; margin: 0; color: inherit;*>Funci&oacut;n Smart PoE Watchdog en un Switch no Administrable</h2><p style='font-size: 16px; margin-top: 15px; color: inherit; opacity: 0.8; max-width: 800px;*>Plug and play, sin configuraci&oacut;n. Detecta automáticamente y reinicia la cámara IP, esto si se pierde conectividad con la cámara.</p><div style='display: flex; justify-content: center; margin-top: 15px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/WIPS205/170793-20220413175705_29308_copia.jpg' alt='Funci&oacut;n Smart PoE Watchdog' class='fr-fil fr-dib'></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 440 x 290 x 45 mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaces de Red: (24) 10/100 Mbps
(2) SFP Gigabit Combo<li style='margin-bottom: 5px;*>Ventiladores: (2) Ventiladores<li style='margin-bottom: 5px;*>Fuente de alimentaci&oacut;n interna: AC 110-240 V, 50/60Hz<li style='margin-bottom: 5px;*>Puertos PoE(RJ45): Puertos 1-4 PoE 802.3 af/at/bt 90W
Puestos 5-24 PoE 802.3 af/at 30W
Presupuesto de PoE: 280W<li style='margin-bottom: 5px;*>Bandwidth: 8.8 Gbps<li style='margin-bottom: 5px;*>Mac Address Table: 8K<li style='margin-bottom: 5px;*>Packet Forwarding Rate: 6.56 Mbps<li style='margin-bottom: 5px;*>Nivel de protecci&oacut;n: Lightning protection 6KV
6KV ESD Contact discharge<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operaci&oacut;n: -10 to 50°C<li style='margin-bottom: 5px;*>Certificaciones: CE, FCC, RoHS, UKCA, RCM</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Caracter&sticas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Funciones Avanzadas: Priority Function
Mac Address Auto-Learning
IEEE802.3x flow control for Full-duplex mode
Backpressure for Half-duplex mode
Support VLAN<li style='margin-bottom: 5px;*>Contenido del Paquete: Switch PoE
Cable de alimentaci&oacut;n
Kit de Montaje en Rack
Gu&a de Usuario/Garant&iacut;a</div><div style='display: flex; justify-content: center; margin: 30px 0;*><p style='font-size: 14px; color: inherit; background-color: #f1c40f; padding: 10px; border-radius: 4px;*>Nota: No alimentan Access Point Grandstream modelo GWN7660</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alcance PoE hasta 250 m (820.2 ft) sin repetidores con velocidad reducida a 10 Mbps
Característica 2	Puertos 1-4 con PoE++ 90 W para PTZ y dispositivos de alto consumo
Característica 3	VLAN de puertos integrada para aislamiento de broadcast sin configuraci&oacut;n
Característica 4	Watchdog PoE inteligente que detecta y reinicia cámaras IP automáticamente
Característica 5	Protecci&oacut;n contra sobretensiones de 6 kV para entornos industriales exigentes
Característica 6	280 W de presupuesto PoE total con detecci&oacut;n automática 802.3af/at/bt