



Switch PoE Administrable / 16 Puertos / 4x 2.5 GbE PoE++ / 12x GbE PoE+ / 2x SFP+ 10G / 180W / Pantalla Táctil 1.3'

SKU: USW-PRO-MAX-16-POE Marca: UBIQUITI Categoría: Switches PoE

\$12,201.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch administrable de capa 3 con 16 puertos PoE diseñado para despliegues profesionales de red que requieren alta densidad de conectividad con alimentación integrada. Incorpora 12 puertos Gigabit Ethernet PoE+ y 4 puertos multigigabit 2.5 GbE PoE++ para soportar dispositivos de alto consumo como puntos de acceso Wi-Fi 6/6E y cámaras PTZ. La funcionalidad EtherLighting con iluminación RGB permite identificación visual inmediata de estado de enlace, velocidad de puerto y asignación de VLAN, reduciendo tiempo de diagnóstico en instalaciones complejas. La interfaz táctil de 1.3 pulgadas habilita gestión local sin dependencia de controlador externo, mientras que el diseño sin ventilador garantiza operación silenciosa adecuada para espacios de trabajo sensibles al ruido.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>16 puertos Ethernet con alimentación PoE integrada4 puertos 2.5 GbE PoE++ (IEEE 802.3bt) + 12 puertos GbE PoE+ (IEEE 802.3at)2 puertos SFP+ 10G para uplink o conectividad de agregaciónPresupuesto PoE total: 180WPuertos EtherLighting™ con iluminación RGB configurablePantalla táctil de 1.3 pulgadas para gestión y monitoreo localSistema de refrigeración pasiva sin ventiladorMontaje versátil: escritorio, pared o rack (accesorio de rack requerido)Capacidad de conmutación: 84 GbpsRendimiento sin bloqueo: 42 GbpsTasa de reenvío: 62.69 Mpps</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Red</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Puertos 2.5 GbE PoE++: 4Puertos GbE PoE+: 12Puertos SFP+ 10G: 2Capacidad de conmutación: 84 GbpsRendimiento sin bloqueo: 42 GbpsTasa de reenvío: 62.69 MppsPresupuesto PoE: 180W</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 325.1 x 160 x 43.7 mm (12.8 x 6.3 x 1.7 pulgadas)Peso: 2.1 kg (4.6 libras)Material de carcasa: Acero SGCCRefrigeración: Pasiva sin ventiladorPantalla: Táctil de 1.3 pulgadasIluminación: EtherLighting RGB por puerto</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Switch UniFi Pro Max 16 PoECable de alimentaciónKit de montaje en paredPies de goma para escritorioGuía de inicio rápido<p style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-top: 12px; margin-bottom: 0;'>Nota: Accesorio de montaje en rack vendido por separado. Cables EtherLighting recomendados para brillo óptimo de iluminación RGB.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Puertos EtherLighting RGB para identificación visual de puerto, velocidad y VLAN
Característica 2	Refrigeración pasiva sin ventilador para operación silenciosa en entornos de oficina
Característica 3	Pantalla táctil integrada de 1.3 pulgadas para gestión y monitoreo local directo
Característica 4	Presupuesto PoE total de 180W para alimentación simultánea de múltiples dispositivos
Característica 5	Montaje flexible en escritorio, pared o rack según requerimiento de infraestructura
Característica 6	Capacidad de conmutación de 84 Gbps con rendimiento sin bloqueo de 42 Gbps