Switch PoE+ Administrable / 16 Puertos Gigabit / 2 Puertos SFP / Alcance Extendido 300 m (984.3 ft) / 225 W / Gestión Web y Nube

SKU: DS-3E1518P-SI Marca: HIKVISION Categoría: PoE de Largo Alcance

$6,044.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Switch administrable de capa 2 con 16 puertos Gigabit Ethernet PoE+ y 2 puertos SFP para fibra óptica, diseñado para infraestructuras de videovigilancia IP y redes convergentes de datos. Integra administración dual vía interfaz web local y plataforma en la nube Hik-Partner Pro, permitiendo configuración remota, monitoreo de estado de puertos y gestión centralizada de múltiples dispositivos. La función de alcance extendido habilita transmisión de datos y alimentación PoE hasta 300 m (984.3 ft) sobre cableado UTP, superando la limitación estándar de 100 m. La arquitectura de búfer optimizada garantiza latencia mínima en flujos de video de alta resolución, mientras que la capacidad PoE total de 225 W con 30 W por puerto soporta cámaras PTZ, terminales Wi-Fi y otros dispositivos de consumo elevado. <h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 16 puertos 10/100/1000 Mbps con PoE+ 802.3af/at
<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 2 puertos SFP para transceptores de fibra óptica (compatibles: HK-SFP-1.25G-20-1310-DF, HK-SFP-1.25G-1310-DF-MM)
<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Modo extendido: alcance PoE y datos hasta 300 m (984.3 ft)
<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Optimización de búfer para transmisión continua de video
<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Gestión web vía IP 192.168.1.64
<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Administración en nube mediante Hik-Partner Pro
<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Monitoreo y control de datos en puertos individuales
<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tasa de reenvío de paquetes: 41.66 Mpps <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puertos RJ45: 16 × 10/100/1000 Mbps PoE+
<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puertos SFP: 2 × Gigabit
<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tasa de reenvío: 41.66 Mpps
<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad PoE total: 225 W
<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia máxima por puerto: 30 W
<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estándar PoE: 802.3af/at
<li style='padding: 6px 0;'>Alcance extendido: 300 m (984.3 ft) <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 100-240 V AC, 4 A
<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fuente de alimentación: incluida
<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 440 mm × [completar según especificación completa]
<li style='padding: 6px 0;'>Transceptores SFP compatibles: HK-SFP-1.25G-20-1310-DF, HK-SFP-1.25G-1310-DF-MM <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Switch DS-3E1518P-SI
<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fuente de alimentación
<li style='padding: 6px 0;'>Kit de montaje en rack

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Administración remota vía web y Hik-Partner Pro para despliegue ágil**
Característica 2	**Alcance PoE extendido hasta 300 m (984.3 ft) sin repetidores adicionales**
Característica 3	**30 W por puerto con estándar 802.3af/at para dispositivos de alto consumo**
Característica 4	**Optimización de búfer dedicada para transmisión continua de video IP**
Característica 5	**2 puertos SFP para uplink de fibra óptica y expansión de red troncal**
Característica 6	**Tasa de reenvío de 41.66 Mpps para tráfico de datos sin congestión**