



Switch PoE+ Administrable / 16 Puertos Gigabit / 4 Puertos PoE++ 90 W / 2 Uplink Gigabit / 2 SFP / Alcance Extendido 300 m (984.3 ft) / 230 W

SKU: DS-3E1520HP-SI-16P2T2F Marca: HIKVISION Categoría: PoE de Largo Alcance

\$6,777.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch administrable de capa 2 con 16 puertos Gigabit Ethernet con capacidad PoE+, incluyendo 4 puertos PoE++ de 90 W para alimentación de dispositivos de alto consumo como cámaras PTZ o paneles térmicos. Integra 2 puertos de uplink Gigabit y 2 ranuras SFP para conectividad de fibra óptica. La gestión se realiza mediante interfaz web en la dirección IP 192.168.1.64 o a través de plataforma en la nube, facilitando la activación y monitoreo remoto de equipos en despliegues distribuidos. El modo extendido permite operación a 300 m (984.3 ft) sobre cableado UTP, superando la limitación estándar de 100 m. La optimización de buffer garantiza transmisión continua de flujos de video sin degradación por congestión. Capacidad de conmutación de 29.76 Mpps con potencia PoE total de 230 W.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 16 puertos 10/100/1000 Mbps con PoE 802.3af/at (4 puertos 802.3bt PoE++ 90 W)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 2 puertos uplink 10/100/1000 Mbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 2 puertos SFP para módulos de fibra óptica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Modo extendido hasta 300 m (984.3 ft) a 10 Mbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 2 puertos SFP para módulos de fibra óptica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Administración remota vía plataforma en la nube<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Monitoreo y control de datos por puerto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Optimización de buffer para transmisión de video<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Red</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de conmutación: No especificada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tasa de reenvío: 29.76 Mpps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puertos PoE: 16 x 802.3af/at<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puertos PoE++: 4 x 802.3bt (90 W)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia máxima por puerto: 30 W (estándar)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia total PoE: 230 W</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 100-240 VCA, 4 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fuente de alimentación: Incluida<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 440 x 44 x 220.8 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Formato: Rack 19' (1U de altura)<li style='padding: 6px 0;'>Peso: No especificado</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Switch DS-3E1520HPSI-16P2T2F<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fuente de alimentación<li style='padding: 6px 0;'>Kit de montaje en rack (inferido por formato 19')</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión remota vía nube sin configuración local compleja
Característica 2	PoE++ 90 W en 4 puertos para dispositivos de alto consumo
Característica 3	Alcance extendido 300 m (984.3 ft) sin repetidores adicionales
Característica 4	Buffer optimizado para transmisión de video sin pérdidas
Característica 5	Monitoreo y control de tráfico por puerto individual
Característica 6	Administración web directa por IP predeterminada