



Switch PoE Administrable / 16 Puertos Gigabit / 8 Puertos PoE 802.3af/at / 2 SFP 1G / 42W / 1U Rack / 1.43 x 7.87 x 17.42 pulgadas

SKU: USW-16-POE Marca: UBIQUITI Categoría: Switches PoE

\$9,777.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Switch de Capa 2 con 16 puertos Gigabit Ethernet que integra 8 puertos con alimentación PoE 802.3af/at para despliegue simplificado de access points, cámaras IP y otros dispositivos PoE. Incorpora 2 puertos SFP de 1 Gbps para uplinks de fibra óptica, expandiendo la conectividad backbone de la red. El diseño sin ventiladores con flujo de aire optimizado garantiza operación completamente silenciosa, ideal para entornos de oficina, salas de reuniones y espacios donde el ruido es crítico. La administración a través de UniFi Network Controller permite configuración, monitorización y análisis centralizado de todo el ecosistema UniFi.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px;'>16 puertos 10/100/1000 Mbps con auto-negociación8 puertos PoE IEEE 802.3af/at con potencia total de 42 W2 puertos SFP 1 Gbps para conectividad de fibra ópticaForwarding rate de 26.78 millones de paquetes por segundoSwitch fabric de 18 Gbps para rendimiento sin bloqueosAdministración integral mediante UniFi Network ControllerDiseño sin ventiladores con flujo de aire optimizadoFactor de forma 1U para montaje en rack estándarPantalla informativa integrada para estado del dispositivo<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Especificaciones</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 15px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Conectividad</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>Puertos RJ45: 16 x 10/100/1000 Mbps</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>Puertos SFP: 2 x 1 Gbps</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>Puertos PoE: 1-8 (802.3af/at)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Rendimiento</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>Forwarding rate: 26.78 Mpps</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>Switch fabric: 18 Gbps</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>Capa: 2</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Alimentación Eléctrica</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>Voltaje de entrada: 100-240 VAC</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>Frecuencia: 50-60 Hz</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>Enfriamiento: Pasivo (sin ventiladores)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Dimensiones Físicas</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>Factor de forma: 1U rack</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>Dimensiones: 43.7 x 200 x 442.4 mm
(1.72 x 7.87 x 17.42 pulgadas)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>Peso: 2.89 kg</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Condiciones Ambientales</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>Temperatura de operación: -5 a 40 °C</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>Diseño: Sin ventiladores, flujo de aire optimizado</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>Pantalla: Informativa integrada</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Administración</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>Plataforma: UniFi Network Controller</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>Tipo: Centralizada en cloud o local</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>Monitoreo: Tráfico, PoE, dispositivos conectados</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Contenido del Paquete</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>Accesorios: Soportes de rack, tornillos de montaje</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>Cable: Cable de alimentación incluido</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>Kit: Completo para instalación en rack</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Forwarding rate de 26.78 Mpps para tráfico intensivo
Característica 2	Switch fabric de 18 Gbps sin cuellos de botella
Característica 3	Gestión centralizada mediante UniFi Network Controller
Característica 4	Diseño sin ventiladores para operación silenciosa
Característica 5	Flujo de aire optimizado para enfriamiento pasivo eficiente
Característica 6	Incluye kit de montaje en rack completo con soportes