



SKU: TL-SG1428PE    Marca: TP-LINK    Categoría: Switches PoE

**\$4,982.03**

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

```
auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; src='https://ftp3.mx/usuarios/fotos/TLSG1428PE/225358-captura_de_pantalla_2024-01-18_a_la(s)_12.19.01.p.m.png' alt='</div> <!-- Sección de característica --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='width: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conexión Sencilla, Plug and Play</h3> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; margin: 15px 0;' src='https://ftp3.mx/usuarios/fotos/TLSG1428PE/225358-captura_de_pantalla_2024-01-18_a_la(s)_12.19.22.p.m.png' alt='> </div> </div> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; margin: 15px 0;' src='https://ftp3.mx/usuarios/fotos/TLSG1428PE/225358-captura_de_pantalla_2024-01-18_a_la(s)_12.19.09.p.m.png' alt='> </div> </div> <!-- Sección administrable --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Administrable</h3> </div> </div> <!-- Imagen administrable --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3.mx/usuarios/fotos/TLSG1428PE/225358-captura_de_pantalla_2024-01-18_a_la(s)_12.19.58.p.m.png' alt='> </div> <!-- Tabla de especificaciones en cards --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='width: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Dimensiones:</strong> 440 x 220 x 44 mm</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Puertos:</strong> (26) Puertos RJ45 10/100/1000 Mbps, (2) Puerto SFP</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Ventilador:</strong> 2 Ventiladores</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Alimentación:</strong> 100-240 Vca, 50/60 Hz</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Rendimiento:</strong> 56 Gbps</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Reenvío de paquetes:</strong> 41.7 Mpps</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Tabla de MAC:</strong> 8 K</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Jumbo Frame:</strong> 9 KB</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Consumo Máximo:</strong> 27 W</li> </ul> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Avanzadas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Calidad de Servicio:</strong> Prioridad 802.1p/DSCP basada en puerto, Admite 4 colas de prioridad, Límite de Velocidad y Control de Tormentas</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Características L2:</strong> IGMP Snooping V1/V2/V3, Prevención de Bucles (STP), Recuperación Automática</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>VLAN:</strong> Admite Hasta 32 VLAN s, MTU/Puerto/Etiqueta VLAN</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Gestión:</strong> GUI Basada en Web</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Puertos PoE:</strong> IEEE 802.3 af/at, 24 puertos, Presupuest 250W</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Aislamiento de puertos:</strong> Puerto 1-8</li> </ul> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Contenido del Paquete</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Cable de Corriente</strong> </li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Kit de Montaje en Rack</strong> </li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Guía de instalación</strong> </li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Separador final </li> </ul> </div> </div>
```

## ESPECIFICACIONES

|                  |                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------|
| Característica 1 | Interfaz web intuitiva para gestión remota         |
| Característica 2 | VLAN, QoS, STP e IGMP snooping integrados          |
| Característica 3 | Prioridad 802.1p/DSCP con 4 colas de tráfico       |
| Característica 4 | Prevención de bucles y recuperación automática     |
| Característica 5 | Jumbo frame de 9 KB para transferencias eficientes |
| Característica 6 | Tabla MAC de 8K direcciones para redes extensas    |