



Switch PoE+ Administrable / 24 Puertos 10/100/1000 Mbps + 4 SFP / 360W PoE Total / Switching 56 Gbps / Cloud GWN Sin Costo / Montable en Rack

SKU: GWN7803P Marca: GRANDSTREAM Categoría: Switches PoE

\$5,052.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><h2 style='font-size: 28px; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-weight: normal;'><strong style='font-weight: bold;'>GRANDSTREAM modelo: GWN7803P</h2><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; margin-bottom: 20px; border-radius: 8px;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 0;' src='https://www.youtube.com/embed/Qzbm8zoxd2E' allowfullscreen=''></iframe></div><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch PoE+ administrable de 24 puertos Gigabit Ethernet con 4 puertos SFP uplink, diseñado para despliegues empresariales y SMB que requieren conectividad de alta densidad con alimentación por Ethernet. Ofrece administración centralizada sin costo mediante GWN Cloud, capacidad de conmutación de 56 Gbps y 41.66 Mpps, soporte avanzado de VLAN, QoS y agregación de enlaces LACP. Su fuente de alimentación de 360W permite alimentar cámaras IP, access points y terminales VoIP directamente mediante PoE+ af/at de hasta 30W por puerto. Montable en rack estándar con fuente incluida.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Administración: GWN Cloud (gratuito), GWN Manager, CLI y SNMP<li style='margin-bottom: 5px;'>PoE: 24 puertos PoE+ af/at, 360W total, hasta 30W por puerto<li style='margin-bottom: 5px;'>Uplink: 4 puertos SFP Gigabit para fibra óptica<li style='margin-bottom: 5px;'>Switching: 56 Gbps capacidad, 41.66 Mpps tasa de reenvío<li style='margin-bottom: 5px;'>VLAN: GVRP dinámico, 802.1Q, VLANs múltiples<li style='margin-bottom: 5px;'>QoS: Priorización de tráfico, control de tormentas broadcast/multicast/unicast<li style='margin-bottom: 5px;'>Agregación: LACP para mayor ancho de banda y redundancia<li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Rack 19" con orejas y fuente incluida</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Puertos y Desempeño</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos RJ45: 24 x 10/100/1000 Mbps PoE+<li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos SFP: 4 x Gigabit uplink<li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad switching: 56 Gbps<li style='margin-bottom: 5px;'>Tasa reenvío: 41.66 Mpps<li style='margin-bottom: 5px;'>Tabla MAC: 8K direcciones<li style='margin-bottom: 5px;'>Jumbo frames: Hasta 9 KB</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Red y PoE</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Hasta 30W<li style='margin-bottom: 5px;'>VLAN: 802.1Q, GVRP dinámico<li style='margin-bottom: 5px;'>Spanning Tree: STP/RSTP/MSTP<li style='margin-bottom: 5px;'>Seguridad: Port security, DHCP snooping, IP-MAC binding<li style='margin-bottom: 5px;'>Multicast: IGMP snooping v1/v2/v3</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Físicas y Eléctricas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Almacenamiento: -10 °C a 60 °C<li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Rack 19" con orejas incluidas</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Contenido</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Cable de CA 1.2 m (10 A)<li style='margin-bottom: 5px;'>Cable para conexión a tierra<li style='margin-bottom: 5px;'>4 pies de goma<li style='margin-bottom: 5px;'>2 orejas para montaje en rack</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Administración cloud gratuita sin licencias
Característica 2	24 puertos PoE+ 802.3af/at hasta 30W cada uno
Característica 3	4 puertos SFP para uplink de fibra óptica
Característica 4	Conmutación 56 Gbps con rendimiento 41.66 Mpps
Característica 5	Gestión dinámica VLAN mediante GVRP
Característica 6	Montaje en rack 19" con fuente incluida