



Switch PoE+ Administrable / 24 Puertos Gigabit / 1 Puerto Uplink Gigabit / 1 Puerto SFP Uplink / 230 W / Alcance Extendido 300 m (984.3 ft)

SKU: DS-3E1526P-EI/M

Marca: HIKVISION

Categoría: PoE de Largo Alcance

\$6,071.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='margin-bottom: 30px;\*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Switch administrable de capa 2 con 24 puertos PoE+ Gigabit diseñado para infraestructuras de videovigilancia y redes convergentes. Integra un puerto uplink RJ45 Gigabit dedicado y un puerto SFP para conectividad de fibra óptica, permitiendo flexibilidad en la topología de red. La gestión remota mediante Hik-Partner Pro simplifica la activación y supervisión de dispositivos, mientras que el modo extendido habilita conectividad PoE hasta 300 m (984.3 ft) para despliegues en grandes extensiones. La optimización de búfer garantiza la transmisión continua de flujos de video, y la administración web local ofrece control granular del tráfico en puertos críticos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;\*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;\*><li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• 24 puertos PoE+ 10/100/1000 Mbps</li><li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• 1 puerto uplink 10/100/1000 Mbps dedicado</li><li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• 1 puerto SFP uplink para fibra óptica</li><li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Modo extendido hasta 300 m (984.3 ft)</li><li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Capacidad PoE total de 230 W</li><li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Gestión remota vía Hik-Partner Pro</li><li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Monitoreo y control de datos en puertos importantes</li><li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Optimización de búfer para transmisión de video</li><li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Administración web desde IP 192.168.1.64</li><li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Tasa de reenvío de paquetes: 41.66 Mpps</li><li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Transceptores SFP compatibles: HK-SFP-1.25G-20-1310-DF / HK-SFP-1.25G-1310-DF-MM</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Puertos PoE+: 24 x 10/100/1000 Mbps</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Puerto uplink RJ45: 1 x 10/100/1000 Mbps</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Puerto uplink SFP: 1 x Gigabit</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Alcance extendido: 300 m (984.3 ft)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Capacidad PoE total: 230 W</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Máximo por puerto: 30 W</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Estándar PoE: 802.3af</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Switch DS-3E1526PEI/M</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Fuente de alimentación</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Accesorios de montaje</li></ul></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Gestión remota vía Hik-Partner Pro para despliegue rápido    |
| Característica 2 | Monitoreo y control de datos en puertos críticos de red      |
| Característica 3 | Optimización de búfer para transmisión de video sin pérdidas |
| Característica 4 | Administración web local vía IP 192.168.1.64                 |
| Característica 5 | Tasa de reenvío de 41.66 Mpps para alto rendimiento          |
| Característica 6 | Alimentación PoE 802.3af/at hasta 30 W por puerto            |