



Switch PoE+ Administrable / 24 Puertos Gigabit / 2 Puertos SFP / PoE Extendido 250 m (820.2 ft) / 370 W / Tasa de Reenvío 36.688 Mpps

SKU: DS-3E1526P-SI-24P2F Marca: HIKVISION Categoría: PoE de Largo Alcance

\$8,025.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch administrable de capa 2 con 24 puertos PoE+ 802.3af/at Gigabit Ethernet y 2 puertos SFP para uplink de fibra óptica. Diseñado para despliegues de videovigilancia IP de mediana escala, integra capacidad de conmutación de 56 Gbps y tasa de reenvío de 36,688 Mpps para tráfico sin bloqueo. La función PoE extendido permite alimentar cámaras hasta 250 m (820.2 ft) sin equipos intermedios, mientras que el PoE Watchdog monitorea la conectividad de dispositivos y ejecuta reinicios automáticos ante fallos de respuesta. La gestión remota mediante Hik-PartnerPro, HikCentral e iVMS-4200 facilita la activación, configuración y supervisión del estado de salud de la red desde ubicaciones centrales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 24 puertos RJ45 PoE+ 802.3af/at 10/100/1000 Mbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 2 puertos SFP 1 Gbps para fibra óptica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad de conmutación: 56 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tasa de reenvío: 36,688 Mpps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• PoE extendido hasta 250 m (820.2 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Potencia PoE total: 370 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• PoE Watchdog para reinicio automático de cámaras<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Gestión de topología de red con alarmas de estado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con Hik-PartnerPro, HikCentral e iVMS-4200<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Fuente de alimentación 110-240 V, consumo máximo 400 W</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Red</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><p style='margin: 6px 0;'>Puertos RJ45: 24 x 10/100/1000 Mbps PoE+ 802.3af/at</p><p style='margin: 6px 0;'>Puertos SFP: 2 x 1 Gbps fibra óptica</p><p style='margin: 6px 0;'>Capacidad de conmutación: 56 Gbps</p><p style='margin: 6px 0;'>Tasa de reenvío: 36,688 Mpps</p><p style='margin: 6px 0;'>PoE extendido: Hasta 250 m (820.2 ft)</p><p style='margin: 6px 0;'>PoE Watchdog: Detección de inactividad y reinicio automático</p><p style='margin: 6px 0;'>Gestión remota: Hik-PartnerPro, HikCentral, iVMS-4200</p><p style='margin: 6px 0;'>Monitoreo: Estado de salud de red y alarmas de topología</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><p style='margin: 6px 0;'>Dimensiones (An x Al x Pr): 440 x 44 x 221 mm</p><p style='margin: 6px 0;'>Potencia PoE total: 370 W</p><p style='margin: 6px 0;'>Consumo máximo de energía: 400 W</p><p style='margin: 6px 0;'>Fuente de alimentación: 110-240 V CA</p><p style='margin: 6px 0;'>Temperatura de funcionamiento: -10 °C a 55 °C</p><p style='margin: 6px 0;'>Temperatura de almacenamiento: -40 °C a 85 °C</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><p style='margin: 6px 0;'>• Switch DS-3E1526P-SI</p><p style='margin: 6px 0;'>• Cable de alimentación</p><p style='margin: 6px 0;'>• Kit de montaje en rack</p><p style='margin: 6px 0;'>• Guía de instalación</p></div></div></div>