



Switch PoE+ Administrable / 24 Puertos Gigabit / 2 Puertos Uplink Gigabit / 2 Puertos SFP / Alcance Extendido 300 m (984.3 ft) / 230 W

SKU: DS-3E1528P-EI/M Marca: HIKVISION Categoría: PoE de Largo Alcance

\$5,617.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Switch administrable de capa 2 con 24 puertos PoE+ 10/100/1000 Mbps, diseñado para despliegues de videovigilancia IP y redes convergentes que requieren alimentación y datos sobre un mismo cableado. Integra 2 puertos uplink Gigabit y 2 puertos SFP para conectividad de backbone fibra óptica. La gestión mediante plataforma en la nube permite activación remota en tres pasos, reduciendo tiempos de despliegue en campo. El modo extendido habilita transmisión PoE+ hasta 300 m (984.3 ft), eliminando la necesidad de inyectores intermedios en instalaciones con cámaras perimetrales. La arquitectura de búfer optimizada prioriza flujos de video para minimizar latencia y pérdida de paquetes en condiciones de carga máxima.</p*></div*><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); display: flex;*>Puertos PoE+:</span*>24 x 10/100/1000 Mbps (802.3af/at)</span*></li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); display: flex;*>Puertos Uplink:</span*>2 x 10/100/1000 Mbps</span*></li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); display: flex;*>Puertos SFP:</span*>2 x SFP (compatibles: HK-SFP-1.25G-20-1310-DF / HK-SFP-1.25G-1310-DF-MM)</span*></li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); display: flex;*>Presupuesto PoE total:</span*>230 W</span*></li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); display: flex;*>Máximo por puerto:</span*>30 W</span*></li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); display: flex;*>Alcance extendido:</span*>Hasta 300 m (984.3 ft) en modo extendido</span*></li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); display: flex;*>Tasa de reenvío:</span*>50.59 Mpps</span*></li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); display: flex;*>Gestión web local:</span*>IP predeterminada 192.168.1.64</span*></li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); display: flex;*>Gestión en nube:</span*>Hik-Partner Pro</span*></li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); display: flex;*>Funciones avanzadas:</span*>Monitoreo y control de datos en puertos importantes, optimización de búfer para video</span*></li*></ul*></div*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='padding: 6px 0; opacity: 0.8;*>24 puertos PoE+ 10/100/1000 Mbps</li*><li style='padding: 6px 0; opacity: 0.8;*>2 puertos uplink 10/100/1000 Mbps</li*><li style='padding: 6px 0; opacity: 0.8;*>2 puertos SFP</li*><li style='padding: 6px 0; opacity: 0.8;*>Tasa de reenvío: 50.59 Mpps</li*><li style='padding: 6px 0; opacity: 0.8;*>Modo extendido: 300 m (984.3 ft)</li*><li style='padding: 6px 0; opacity: 0.8;*>Optimización de búfer para video</li*><li style='padding: 6px 0; opacity: 0.8;*>Monitoreo de puertos críticos</li*></ul*></div*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='padding: 6px 0; opacity: 0.8;*>Capacidad máxima: 230 W</li*><li style='padding: 6px 0; opacity: 0.8;*>Máximo por puerto: 30 W</li*><li style='padding: 6px 0; opacity: 0.8;*>Estándar PoE: 802.3af/at</li*><li style='padding: 6px 0; opacity: 0.8;*>Alimentación: 100-240 V AC, 4 A</li*><li style='padding: 6px 0; opacity: 0.8;*>Fuente de alimentación incluida</li*></ul*></div*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Gestión y Compatibilidad</h4*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='padding: 6px 0; opacity: 0.8;*>Interfaz web: 192.168.1.64</li*><li style='padding: 6px 0; opacity: 0.8;*>Hik-Partner Pro (nube)</li*><li style='padding: 6px 0; opacity: 0.8;*>SFP compatibles</li*><li style='padding: 6px 0; opacity: 0.8;*>HK-SFP-1.25G-20-1310-DF</li*><li style='padding: 6px 0; opacity: 0.8;*>HK-SFP-1.25G-1310-DF-MM</li*></ul*></div*></div*></div>