



Switch PoE+ Administrable / 24 Puertos Gigabit PoE+ / 2 Puertos Gigabit Uplink / 2 Puertos SFP Uplink / 370 W / Alcance Extendido 300 m (984.3 ft)

SKU: DS-3E1528P-EI Marca: HIKVISION Categoría: PoE: Inyectores y Largo Alcance

\$6,900.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Switch administrable de capa 2 con 24 puertos Gigabit PoE+ (802.3af/at), 2 puertos Gigabit uplink RJ45 y 2 puertos SFP uplink para fibra óptica. Diseñado para despliegues de videovigilancia IP y redes convergentes que requieren alimentación remota de dispositivos PoE a distancias extendidas. Integra gestión en la nube mediante plataforma web para activación y monitoreo sin necesidad de acceso físico al equipo. Incorpora optimización de buffer para priorizar flujos de video y garantizar latencia controlada en transmisión de datos críticos.

Características Generales• 24 puertos PoE+ 10/100/1000 Mbps (802.3af/at)• 2 puertos uplink 10/100/1000 Mbps RJ45• 2 puertos SFP uplink (compatible con transceptores HK-SFP-1.25G-20-1310-DF / HK-SFP-1.25G-1310-DF-MM)• Modo extendido hasta 300 m (984.3 ft) para dispositivos PoE remotos• Presupuesto PoE total: 370 W• Potencia máxima por puerto: 30 W• Tasa de reenvío de paquetes: 50.59 Mpps• Gestión web vía IP 192.168.1.64• Configuración y monitoreo en nube desde plataforma web• Optimización de buffer para transmisión de video

DesempeñoTasa de reenvío: 50.59 MppsModo extendido: 300 m (984.3 ft)Optimización de buffer para videoMonitoreo de puertos críticosFísicas y EléctricasAlimentación: 100-240 V AC, 6.3 APresupuesto PoE: 370 WPotencia máxima por puerto: 30 WEstándar PoE: 802.3af/atDimensiones: 440 mm (ancho)Contenido del PaqueteSwitch DS-3E1528P-EIFuente de alimentación incluidaGuía de inicio rápido

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión remota vía nube sin configuración compleja local
Característica 2	Alcance PoE extendido a 300 m para cámaras remotas
Característica 3	Buffer optimizado para transmisión de video sin pérdidas
Característica 4	Monitoreo individual de tráfico por puertos críticos
Característica 5	Tasa de reenvío 50.59 Mpps para tráfico de alta densidad
Característica 6	Fuente de alimentación incluida 100-240 V AC universal