



Switch PoE+ Administrable / 4 Puertos Gigabit PoE+ / 1 Puerto Uplink Gigabit / Alcance Extendido 300 m (984.3 ft) / 60 W / Gestión en Nube

SKU: DS-3E1505P-EI Marca: HIKVISION Categoría: Switches PoE

\$1,090.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Switch de escritorio administrable con 4 puertos PoE+ Gigabit y 1 puerto uplink Gigabit, diseñado para despliegues de videovigilancia IP y redes de datos en entornos corporativos. Integra gestión remota mediante plataforma en nube que permite activación de dispositivos en tres pasos, reduciendo tiempos de despliegue técnico. El modo extendido habilita conectividad PoE hasta 300 m (984.3 ft), superando la limitación estándar de 100 m para instalaciones con cámaras perimetrales o remotas. La arquitectura de búfer optimizada garantiza transmisión continua de flujos de video sin pérdida de tramas, mientras que la administración dual vía interfaz web local o plataforma centralizada ofrece flexibilidad operativa para equipos de TI. Capacidad PoE total de 60 W con soporte 802.3af/at por puerto.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">4 puertos 10/100/1000 Mbps con PoE+ 802.3af/at<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">1 puerto uplink 10/100/1000 Mbps adicional<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Monitoreo y control de datos en puertos críticos<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Modo extendido hasta 300 m (984.3 ft)<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Optimización de búfer para transmisión de video continua<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Gestión web desde IP 192.168.1.64<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Administración centralizada vía plataforma en nube<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Tasa de reenvío de paquetes: 7.44 Mpps<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Capacidad PoE total: 60 W<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Máximo por puerto: 30 W<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Alcance extendido: 300 m (984.3 ft)</div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Técnicas</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Desempeño<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Físicas y Eléctricas<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Alimentación<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Contenido del Paquete</div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características de Instalación</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Peso: 0.75 kg<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Alimentación: 54 V DC, 1.2 A<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Fuente de alimentación incluida</div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características de Garantía</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Fuente de alimentación 54 V DC</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Activación remota en 3 pasos sin configuración compleja
Característica 2	Monitoreo y control granular por puertos críticos de red
Característica 3	Optimización de búfer para transmisión continua de video
Característica 4	Gestión dual vía web local e interfaz Hik-Partner Pro
Característica 5	PoE 802.3af/at hasta 30 W por puerto para dispositivos variados
Característica 6	Tasa de reenvío de 7.44 Mpps para tráfico sin congestión

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicítalo en tu cuenta de cliente. | 15/09/2026 21:54