



Switch PoE+ Administrable / 4 Puertos Gigabit PoE+ / 2 Puertos Uplink Gigabit / Alcance Extendido 300 m (984.3 ft) / 45 W / Gestión en Nube

SKU: DS-3E1506P-EI/M

Marca: HIKVISION

Categoría: Switches PoE

\$833.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch administrable de escritorio con 4 puertos Gigabit PoE+ y 2 puertos uplink Gigabit, diseñado para despliegues de videovigilancia IP y redes de datos en entornos profesionales. Permite alimentación PoE+ 802.3af/at con potencia máxima de 45 W distribuida entre los puertos, alcanzando hasta 30 W por puerto individual. Incorpora modo extendido que amplía el alcance de transmisión hasta 300 m (984.3 ft) sobre cableado Ethernet estándar, eliminando la necesidad de repetidores intermedios en instalaciones dispersas. La optimización de búfer garantiza flujo continuo de video sin interrupciones por congestión. Ofrece doble vía de administración: interfaz web local accesible desde la IP 192.168.1.64 y plataforma en nube Hik-Partner Pro para configuración, monitoreo y mantenimiento remoto. La tasa de reenvío de 10.42 Mpps asegura procesamiento eficiente de paquetes sin degradación del rendimiento.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• 4 puertos 10/100/1000 Mbps con PoE+ 802.3af/at<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• 2 puertos uplink 10/100/1000 Mbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Modo extendido hasta 300 m (984.3 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Optimización de búfer para transmisión de video continua<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Gestión web vía IP 192.168.1.64<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Administración en nube Hik-Partner Pro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tasa de reenvío de paquetes: 10.42 Mpps<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puertos PoE+: 4 x 10/100/1000 Mbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puertos uplink: 2 x 10/100/1000 Mbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estándar PoE: 802.3af/at<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia máxima total: 45 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia máxima por puerto: 30 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alcance extendido: 300 m (984.3 ft)<li style='padding: 6px 0;'>Tasa de reenvío: 10.42 Mpps</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 54 V DC, 0.92 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fuente de alimentación: Incluida<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 121.1 x 27.6 x 83.1 mm<li style='padding: 6px 0;'>Peso: 0.75 kg</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fuente de alimentación 54 V DC<li style='padding: 6px 0;'>Guía de inicio rápido</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión centralizada vía web y Hik-Partner Pro para despliegue remoto
Característica 2	Modo extendido hasta 300 m (984.3 ft) sin repetidores adicionales
Característica 3	Optimización de búfer para transmisión continua de video sin pérdidas
Característica 4	Monitoreo y control de tráfico en puertos críticos de la red
Característica 5	Alimentación PoE+ 802.3af/at hasta 30 W por puerto
Característica 6	Tasa de reenvío de 10.42 Mpps para rendimiento sin cuellos de botella