



Switch PoE+ / Administrable / 48 Puertos 1000 Mbps PoE+ / 2 Puertos 1000 Mbps Uplink / 2 Puertos SFP / 470 Watts

SKU: DS-3E1552P-SI Marca: HIKVISION Categoría: Switches PoE

\$15,050.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen del logo --> <div style='text-align: center; width: 100%; margin-bottom: 20px;'>
 </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Monitoreo y control de datos en puertos importantes <li style='margin-bottom: 5px;'>Optimización de buffer para garantizar la transmisión de video <li style='margin-bottom: 5px;'>PoE Watchdog, STP/RSTP, VLAN, SNMP, QoS </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad máxima de Watts: 470 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Administración máxima de Watts por puerto: 30 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos PoE: 48 puertos 802.3af <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 110 a 240 VAC <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 440.00 mm x 44.00 mm x 323.80 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 4.35 Kg </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Capacidad PoE de 470W para alta densidad de dispositivos
Característica 2	48 puertos 802.3af/at con 30W máximo por puerto
Característica 3	Monitoreo SNMP para gestión centralizada de red
Característica 4	Optimización de buffer para transmisión de video sin interrupciones
Característica 5	PoE Watchdog con STP/RSTP, VLAN y QoS integrados
Característica 6	Chasis rack 1U compacto de 440 × 44 × 324 mm