



Switch PoE+ Administrable / 48 Puertos Gigabit / 6 SFP+ / 400W / 216 Gbps

SKU: GWN7806P Marca: GRANDSTREAM Categoría: Switches PoE

\$10,029.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Switch administrable de capa 2+ con 48 puertos Gigabit Ethernet PoE+ y 6 puertos SFP+ de 10 Gbps, diseñado para infraestructuras de red empresariales de alta densidad. Ofrece administración centralizada gratuita mediante plataforma en la nube, eliminando costos de licenciamiento. La arquitectura de conmutación de 216 Gbps y tasa de reenvío de 160.704 Mpps garantiza rendimiento sin cuellos de botella en entornos con múltiples dispositivos PoE como access points, cámaras IP y terminales VoIP.</p><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; margin-bottom: 20px;*><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.8;*>Administración en nube gratuita sin costos de suscripción48 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps con PoE+ (802.3af/at)Potencia PoE total de 400W para alimentación de dispositivos6 puertos SFP+ para conectividad de fibra de 10 GbpsCapacidad de conmutación: 216 GbpsTasa de reenvío: 160.704 MppsGVRP para distribución dinámica y automatizada de VLANAgregación de enlaces (LACP) para mayor ancho de banda y redundanciaControl de tormentas de broadcast, multicast y unicastCompatible con GWN Manager y routers GWN700X/GWN701X</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 20px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; min-width: 180px;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Puertos</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px;*>48x RJ45 10/100/1000 Mbps</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px;*>6x SFP+ 10 Gbps</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; min-width: 180px;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>PoE</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px;*>48 puertos PoE+ 802.3af/at</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px;*>Potencia total: 400W</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; min-width: 180px;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Rendimiento</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px;*>Conmutación: 216 Gbps</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px;*>Reenvío: 160.704 Mpps</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; min-width: 180px;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Administración</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px;*>GWN Cloud (gratuito)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px;*>GWN Manager / GWN700X / GWN701X</p></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px;*><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px;*>Funciones Avanzadas de Red</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px;*><div style='flex: 1 1 250px;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; margin-bottom: 8px;*>VLAN Dinámicas</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 13px; line-height: 1.5;*>GVRP permite registro, distribución y propagación automática de atributos VLAN, reduciendo configuración manual y errores de administración.</p></div><div style='flex: 1 1 250px;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; margin-bottom: 8px;*>Agregación de Enlaces</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 13px; line-height: 1.5;*>LACP para combinar múltiples puertos físicos en enlaces lógicos de mayor capacidad, con redundancia automática ante fallos.</p></div><div style='flex: 1 1 250px;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; margin-bottom: 8px;*>Control de Tormentas</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 13px; line-height: 1.5;*>Prevención de saturación por tráfico excesivo de broadcast, multicast o unicast específico, protegiendo la estabilidad de la red.</p></div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Administración en nube gratuita integrada
Característica 2	48 puertos PoE+ con 400W de potencia total
Característica 3	6 puertos SFP+ para expansión de fibra
Característica 4	Conmutación de 216 Gbps sin bloqueo
Característica 5	GVRP para VLAN dinámicas automatizadas
Característica 6	Agregación de enlaces y control de tormentas

RimelT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 16/09/2026 00:21