



Switch PoE+ Administrable / 48 Puertos Gigabit PoE+ / 2 Puertos Uplink Gigabit / 2 Puertos SFP / 470W / 1U Rack

SKU: DS-3E1552P-SI Marca: HIKVISION Categoría: PoE de Largo Alcance

\$14,248.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Switch administrable PoE+ diseñado para despliegues profesionales de videovigilancia IP y redes convergentes. Integra 48 puertos Gigabit Ethernet con alimentación PoE+ 802.3af/at, complementados con 2 puertos uplink Gigabit y 2 ranuras SFP para conectividad fibra óptica. Su arquitectura de 470W de capacidad PoE permite alimentar de forma simultánea múltiples cámaras IP, access points y terminales de red exigentes. La optimización dedicada del buffer garantiza transmisión de video fluida sin pérdida de frames, mientras que el monitoreo SNMP y las funciones avanzadas de gestión facilitan la administración proactiva de la infraestructura en entornos de misión crítica.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 28px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Monitoreo y control de datos en puertos críticos para visibilidad completa del tráficoOptimización de buffer especializada para garantizar transmisión de video continuaPoE Watchdog para recuperación automática de dispositivos colgadosSTP/RSTP para prevención de loops y redundancia de enlacesVLAN configurable para segmentación lógica de red y aislamiento de tráficoSNMP para gestión remota centralizada y monitoreo de rendimientoQoS para priorización de tráfico sensible a latencia como video y voz<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 28px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; opacity: 0.8;'>Conectividad</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; line-height: 1.6;'>48 x Puertos PoE+ 10/100/1000 Mbps
2 x Puertos Uplink 10/100/1000 Mbps
2 x Ranuras SFP Gigabit</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; opacity: 0.8;'>Alimentación PoE</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; line-height: 1.6;'>Capacidad total: 470 W
Máximo por puerto: 30 W
Estándar: IEEE 802.3af/at</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; opacity: 0.8;'>Gestión y Protocolos</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; line-height: 1.6;'>SNMP v1/v2c/v3
STP / RSTP
VLAN (802.1Q)
QoS (802.1p)
PoE Watchdog</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; opacity: 0.8;'>Alimentación Eléctrica</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; line-height: 1.6;'>Rango de voltaje: 110 ~ 240 VAC</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; opacity: 0.8;'>Dimensiones y Peso</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; line-height: 1.6;'>440.00 x 44.00 x 323.80 mm
(17.32 x 1.73 x 12.75 pulgadas)
Peso: 4.35 kg</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; opacity: 0.8;'>Formato Físico</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; line-height: 1.6;'>Chasis metálico rackable
Factor de forma: 1U
Montaje en rack estándar 19'</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Capacidad PoE de 470W para alta densidad de dispositivos
Característica 2	48 puertos 802.3af/at con 30W máximo por puerto
Característica 3	Monitoreo SNMP para gestión centralizada de red
Característica 4	Optimización de buffer para transmsión de video sin interrupciones
Característica 5	PoE Watchdog con STP/RSTP, VLAN y QoS integrados
Característica 6	Chasis rack 1U compacto de 440 × 44 × 324 mm