



Switch PoE administrable / 48 puertos Gigabit PoE+ / PoE++ 802.3bt / 4 SFP+ 10G / 600W / 1.72' de alto

SKU: USW-PRO-48-POE Marca: UBIQUITI Categoría: Switches PoE

\$35,799.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Switch de capa 3 con 48 puertos RJ45 Gigabit Ethernet que admiten PoE+ (802.3at) y PoE++ (802.3bt), complementado con 4 puertos SFP+ de 1/10 Gbps para uplinks de alta velocidad. Potencia PoE total de 600W distribuida entre todos los puertos, con fuente de alimentación interna AC/DC universal de 100-240V. Incorpora la primera interfaz de gestión mediante realidad aumentada en la industria de switches, que simplifica drásticamente la visualización y modificación de la topología de red. Los ventiladores con control PWM y sensores de temperatura integrados, junto con conductos de aire diseñados específicamente, garantizan un rendimiento térmico óptimo con mínimo impacto acústico.

Características principales

- Gestión mediante realidad aumentada (AR) para visualización intuitiva de la red
- Ventiladores PWM con control de temperatura inteligente y sensores integrados
- Protección ESD/EMP: 16kV en aire, 12kV en contacto
- Fuente de alimentación interna AC/DC universal 100-240V
- Pantalla informativa en panel frontal para estado del sistema
- Diseño compacto con conductos de aire y cubiertas optimizadas

Especificaciones técnicas

48 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps

Interfaz SFP+

4 puertos 1/10 Gbps

PoE disponible

600W total — PoE+ (802.3at) y PoE++ (802.3bt)

Alimentación

100-240V AC / 50-60 Hz, fuente interna AC/DC

Entrada universal: 52VDC 11.54A; 11.5VDC 5.22A

Dimensiones

442.4 × 399.6 × 43.7 mm

17.42 × 15.73 × 1.72 pulgadas

Peso

6.25 kg (13.78 lb)

Con soportes: 6.34 kg (13.98 lb)

Compatible con aplicación UniFi Network

Protección eléctrica

ESD/EMP: 16kV aire / 12kV contacto

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión AR única en la industria para switches
Característica 2	Ventiladores PWM con control térmico inteligente
Característica 3	Protección ESD/EMP de 16kV aire y 12kV contacto
Característica 4	Fuente de alimentación interna AC/DC universal
Característica 5	Pantalla informativa integrada en panel frontal
Característica 6	Diseño compacto con conductos de aire optimizados