



Switch PoE+ Administrable / 8 Puertos Gigabit PoE+ / 2 Puertos Uplink Gigabit / PoE Extendido 300 m (984.3 ft) / 110 W / Gestión en Nube

SKU: DS-3E1510P-EI Marca: HIKVISION Categoría: Switches PoE

\$2,648.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch de escritorio administrable con 8 puertos Gigabit PoE+ (802.3af/at) y 2 puertos uplink Gigabit, diseñado para despliegues de videovigilancia IP y redes de datos profesionales. Integra gestión en la nube mediante Hik-Partner Pro, permitiendo activación y monitoreo remoto en tres pasos sin intervención técnica presencial. El modo extendido habilita alimentación y transmisión de datos hasta 300 m (984.3 ft), eliminando la necesidad de repetidores adicionales en instalaciones con cámaras remotas. La arquitectura de buffer optimizada garantiza la transmisión continua de flujos de video, mientras que las funciones de VLAN, agregación de enlaces y QoS permiten segmentar y priorizar el tráfico crítico de manera eficiente.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>8 puertos PoE+ 802.3af/at, 10/100/1000 Mbps<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>2 puertos uplink 10/100/1000 Mbps<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Modo extendido hasta 300 m (984.3 ft) para cámaras<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Gestión en la nube Hik-Partner Pro<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad PoE total de 110 W<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporte VLAN, agregación de enlaces y QoS<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Monitoreo y control de datos en puertos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Optimización de buffer para transmisión de video<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Gestión web desde IP 192.168.1.64<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tasa de reenvío de paquetes: 14.88 Mpps</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Tasa de reenvío de paquetes: 14.88 Mpps<li style='margin-bottom: 6px;'>Capacidad PoE total: 110 W<li style='margin-bottom: 6px;'>Administración máxima por puerto: 30 W<li style='margin-bottom: 6px;'>Optimización de buffer para video<li style='margin-bottom: 6px;'>VLAN, agregación de enlaces, QoS</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Alimentación: 54 V DC, 2.22 A (fuente incluida)<li style='margin-bottom: 6px;'>Dimensiones: 217.60 × 27.80 × 108.55 mm<li style='margin-bottom: 6px;'>Peso: 1.21 kg<li style='margin-bottom: 6px;'>Formato: escritorio</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Switch DS-3E1510P-EI<li style='margin-bottom: 6px;'>Fuente de alimentación 54 V DC</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión remota vía Hik-Partner Pro sin configuración local compleja
Característica 2	PoE extendido hasta 300 m para despliegues de cámaras remotas
Característica 3	VLAN, agregación de enlaces y QoS para tráfico de video optimizado
Característica 4	Buffer optimizado para transmisión continua de video sin pérdidas
Característica 5	Monitoreo y control de datos en puertos individuales
Característica 6	Configuración web local vía IP fija 192.168.1.64