



Switch PoE+ Administrable / 8 Puertos Gigabit PoE++ 90 W / 2 Puertos Uplink 1000 Mbps / 2 Puertos SFP / Alcance Extendido 300 m (984.3 ft) / 130 W

SKU: DS-3E1512HP-SI-8P2T2F Marca: HIKVISION Categoría: Switches PoE

\$3,823.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Switch administrable de escritorio diseñado para despliegues de videovigilancia y redes convergentes que requieren alimentación PoE de alta potencia. Integra 8 puertos Gigabit con capacidad PoE++ en 4 de ellos, permitiendo conectar directamente cámaras PTZ, paneles térmicos u otros dispositivos de hasta 90 W sin inyectores externos. La gestión dual —vía plataforma en la nube o interfaz web local— facilita la administración remota de múltiples ubicaciones sin infraestructura VPN compleja. El modo extendido habilita conexiones hasta 300 m (984.3 ft) sobre cableado UTP Cat 6, eliminando la necesidad de switches intermedios en instalaciones con cobertura dispersa. Mecanismos de aislamiento de puertos y prevención de bucles protegen la integridad de la red ante fallos o configuraciones erróneas.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• 8 puertos 10/100/1000 Mbps PoE (4 puertos PoE++ + 90 W, 4 puertos PoE+)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• 2 puertos uplink 10/100/1000 Mbps<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• 2 puertos SFP para fibra óptica<div style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Capacidad PoE total: 130 W</div><div style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Modo extendido: hasta 300 m (984.3 ft) con UTP Cat 6</div><div style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Gestión web vía IP 192.168.1.64</div><div style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Administración en nube Hik-Partner Pro</div><div style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Monitoreo y control de datos en puertos prioritarios</div><div style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Optimización de buffer para transmisión de video</div><div style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Aislamiento de puertos PoE</div><div style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Prevención de bucles de red</div><div style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Tasa de reenvío de paquetes: 17.86 Mpps</div><div style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Puertos uplink: 2 x 10/100/1000 Mbps</div><div style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Puertos SFP: 2</div><div style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Tasa de reenvío: 17.86 Mpps</div><div style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Modo extendido: 300 m (984.3 ft)</div><div style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Físicas y Eléctricas</div><div style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Capacidad PoE total: 130 W</div><div style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Máximo por puerto: 90 W (PoE++)</div><div style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Formato: Escritorio</div><div style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Gestión: Web (192.168.1.64) / Nube</div></div><div style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Contenido del Paquete</div><div style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Cable de alimentación</div><div style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Kit de montaje en rack (opcional)</div><div style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Guía de inicio rápido</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión remota vía nube sin configuración compleja de red
Característica 2	4 puertos PoE++ con 90 W para dispositivos de alto consumo
Característica 3	Alcance extendido hasta 300 m (984.3 ft) sin repetidores adicionales
Característica 4	Aislamiento de puertos y prevención de bucles para estabilidad de red
Característica 5	Optimización de buffer prioritario para transmisión de video sin pérdidas
Característica 6	Interfaz web local en 192.168.1.64 para gestión sin dependencia de internet

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 17/09/2026 18:24