



Switch PoE Administrable / 8 Puertos Gigabit PoE af/at / 2 x SFP Gigabit / Presupuesto PoE 120 W / Administración Cloud

SKU: WI-PCE5310GF Marca: WI-TEK Categoría: Switches PoE

\$1,696.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Switch administrable PoE de 8 puertos Gigabit con 2 puertos SFP uplink, diseñado para despliegues de videovigilancia IP y redes convergentes. Integra administración cloud gratuita que permite monitoreo y configuración remota en tiempo real, reduciendo la necesidad de intervenciones locales. El soporte ONVIF habilita la detección automática de cámaras IP, agilizando el aprovisionamiento de dispositivos. Incorpora mecanismos de prevención de bucles de red y PoE Watchdog para supervisión continua del estado de endpoints PoE. Con presupuesto energético de 120 W y capacidad de conmutación de 12 Gbps, soporta cargas de trabajo de alta densidad en entornos profesionales.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;*>• 8 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps con PoE af/at (30 W máximo por puerto)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;*>• 2 puertos SFP 1000 Mbps para uplink de fibra óptica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Presupuesto PoE total: 120 W (tipo end-span)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Administración cloud gratuita con monitoreo remoto en tiempo real<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Soporte ONVIF para detección automática de cámaras IP<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Prevención y detección automática de bucles de red<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;*>• PoE Watchdog para monitoreo del estado de cámaras<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Estadísticas de tráfico en tiempo real<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Capacidad de conmutación: 12 Gbps / Reenvío de paquetes: 8.93 Mpps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Tabla MAC: 8 K entradas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Botón de reset (presionar > 5 segundos)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• 1 ventilador interno</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño de Red</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 4px 0;*>• Capacidad de switcheo: 12 Gbps<li style='padding: 4px 0;*>• Reenvío de paquetes: 8.93 Mpps<li style='padding: 4px 0;*>• Tabla MAC: 8 K<li style='padding: 4px 0;*>• Memoria buffer integrada</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 4px 0;*>• Dimensiones: 220 x 150 x 44 mm<li style='padding: 4px 0;*>• Alimentación: 100-240 VCA, 50/60 Hz<li style='padding: 4px 0;*>• Consumo máximo: 10 W (equipo) / 130 W (con PoE)<li style='padding: 4px 0;*>• Presupuesto PoE: 120 W (end-span)<li style='padding: 4px 0;*>• PoE por puerto: 30 W máximo (af/at)<li style='padding: 4px 0;*>• Ventilador: 1 unidad<li style='padding: 4px 0;*>• Reset: sí, > 5 segundos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 4px 0;*>• Switch WIPCE5310GF<li style='padding: 4px 0;*>• Cable de alimentación<li style='padding: 4px 0;*>• Kit de montaje en rack<li style='padding: 4px 0;*>• Guía de inicio rápido</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Administración cloud gratuita con monitoreo remoto en tiempo real
Característica 2	Detección automática de cámaras IP mediante soporte ONVIF
Característica 3	PoE Watchdog para monitoreo automático del estado de cámaras
Característica 4	Prevención automática de bucles de red con detección inteligente
Característica 5	Estadísticas de tráfico en tiempo real para diagnóstico operativo
Característica 6	Capacidad de conmutación 12 Gbps con rendimiento de 8.93 Mpps