



SKU: AT-FS980M-18PS-10 Marca: ALLIED TELESIS Categoría: Switches PoE

\$14,336.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<p style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Switch administrable de capa 3 diseñado para despliegues empresariales que requieren conectividad PoE de alto rendimiento. Integra 16 puertos Fast Ethernet 10/100 Mbps con alimentación PoE/PoE+ junto con 2 puertos combo Gigabit RJ45/SFP para uplinks flexibles. Ofrece capacidad de switching de 7.2 Gbps y rendimiento de reenvío de 5.36 millones de paquetes por segundo, garantizando transmisión sin cuellos de botella en entornos de alta densidad de dispositivos IP. La potencia PoE total de 250 W permite alimentar múltiples cámaras, access points y terminales VoIP simultáneamente.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>16 puertos 10/100 Mbps con PoE+/PoE+ (IEEE 802.3af/at)2 puertos combo Gigabit RJ45/SFP para uplinksPotencia PoE total: 250 WSwitching fabric: 7.2 Gbps / Forwarding rate: 5.36 MppsACLs basadas en capas 2, 3 y 4 con soporte IPv6 completoRuteo estático y protocolos RIP en capa 3SNMP v1, v2c y v3 para monitoreo centralizadoAutenticación 802.1X, MAC y WebIGMP snooping v1, v2 y v3 para optimización multicastProtección BPDU y storm controlAdministración vía CLI, GUI web, Telnet y SSHSistema operativo AlliedWare Plus™</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; margin-top: 24px;'><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Conectividad</h4><p style='margin: 0;'>4x 0:'>Puertos 10/100 Mbps 16 (con PoE/PoE+)</p><p style='margin: 0;'>4x 0:'>Puertos combo Gigabit 2 (RJ45/SFP)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Rendimiento</h4><p style='margin: 0;'>4x 0:'>Switching fabric 7.2 Gbps</p><p style='margin: 0;'>4x 0:'>Forwarding rate 5.36 Mpps</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Alimentación PoE</h4><p style='margin: 0;'>4x 0:'>Estándares IEEE 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+)</p><p style='margin: 0;'>4x 0:'>Potencia total 250 W</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Capas 2, 3 y 4</h4><p style='margin: 0;'>4x 0:'>Autenticación 802.1X, MAC, Web</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Administración</h4><p style='margin: 0;'>4x 0:'>Interfaces CLI, GUI web, Telnet, SSH</p><p style='margin: 0;'>4x 0:'>SNMP v1, v2c, v3</p><p style='margin: 0;'>4x 0:'>Sistema operativo AlliedWare Plus™</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Funciones Avanzadas</h4><p style='margin: 0;'>4x 0:'>IPv6 Soporte completo</p><p style='margin: 0;'>4x 0:'>Multicast IGMP snooping v1/v2/v3</p><p style='margin: 0;'>4x 0:'>Protección BPDU, storm control</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo avanzado con SNMP v1, v2c y v3
Característica 2	ACLs en capas 2, 3 y 4 con soporte IPv6
Característica 3	Ruteo estático y protocolos RIP para capa 3
Característica 4	Autenticación 802.1X, MAC y Web integrada
Característica 5	Protección BPDU y storm control incluidos
Característica 6	Diseño eco-friendly de bajo consumo energético