



Switch PoE+ Administrable Capa 3, 24 Puertos 10/100/1000 Mbps + 4 SFP Gigabit, 370 W

SKU: AT-X230-28GP-10 Marca: ALLIED TELESIS Categoría: Switches PoE

\$23,693.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Puertos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>24 puertos 10/100/1000 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;*>4 puertos SFP Gigabit <li style='margin-bottom: 5px;*>Throughput: 41.7 Mpps </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>PoE</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>IEEE 802.3af Power Over Ethernet (PoE) hasta 24 puertos a 15W <li style='margin-bottom: 5px;*>IEEE 802.3at Power Over Ethernet plus (PoE+) hasta 12 puertos a 30W <li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia total: 370 W </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Sistema Operativo</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>AlliedWare Plus™ </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Administración</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaz de línea de comandos (CLI) <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaz gráfica de usuario (GUI) <li style='margin-bottom: 5px;*>Telnet <li style='margin-bottom: 5px;*>SSH <li style='margin-bottom: 5px;*>Monitoreo SNMP v1, v2c & v3 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Capa 3 <li style='margin-bottom: 5px;*>Ethernet Protection Switched Ring (EPSRing) <li style='margin-bottom: 5px;*>Access Control Lists (ACLs) <li style='margin-bottom: 5px;*>VLAN ACLs <li style='margin-bottom: 5px;*>Storm protection <li style='margin-bottom: 5px;*>Loop protection <li style='margin-bottom: 5px;*>Spanning Tree Protocol (STP) <li style='margin-bottom: 5px;*>Link Aggregation <li style='margin-bottom: 5px;*>Bridge Protocol Data Unit (BPDU) protection <li style='margin-bottom: 5px;*>Tri-authentication <li style='margin-bottom: 5px;*>Ruteo estático <li style='margin-bottom: 5px;*>RIP <li style='margin-bottom: 5px;*>QoS (Quality of Service) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 100-240 VAC, 50-60 Hz, 2.4 A <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 1 U Rack, 44 x 440 x 290 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 4.7 Kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de Operación: 0°C a 50°C </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Garantía --> <div style='margin-top: 30px;*> <p style='font-weight: bold; text-align: center; font-size: 16px; color: inherit;*> <u>Allied Telesis garantiza de por vida limitada</u> </p> </div> </div>