



Switch PoE+ Administrable Capa 3, 24 Puertos 10/100/1000 Mbps + 4 SFP Gigabit, 370 W

SKU: AT-X230-28GP-90 Marca: ALLIED TELESIS Categoría: Switches PoE

\$25,712.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Puertos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>24 puertos 10/100/1000 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;'>4 puertos SFP Gigabit <li style='margin-bottom: 5px;'>Throughput: 41.7 Mpps </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>PoE</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>IEEE 802.3af Power Over Ethernet (PoE) <li style='margin-bottom: 5px;'>IEEE 802.3at Power Over Ethernet plus (PoE+) <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia total: 370 W </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sistema Operativo</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>AlliedWare Plus™ </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Administración</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz de línea de comandos (CLI) <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz gráfica de usuario (GUI) <li style='margin-bottom: 5px;'>Telnet <li style='margin-bottom: 5px;'>SSH <li style='margin-bottom: 5px;'>Monitoreo SNMP v1, v2c & v3 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Capa 3 <li style='margin-bottom: 5px;'>Ethernet Protection Switched Ring (EPSRing) <li style='margin-bottom: 5px;'>Access Control Lists (ACLs) <li style='margin-bottom: 5px;'>VLAN ACLs <li style='margin-bottom: 5px;'>Storm protection <li style='margin-bottom: 5px;'>Loop protection <li style='margin-bottom: 5px;'>Spanning Tree Protocol (STP) <li style='margin-bottom: 5px;'>Link Aggregation <li style='margin-bottom: 5px;'>Bridge Protocol Data Unit (BPDU) protection <li style='margin-bottom: 5px;'>Tri-authentication <li style='margin-bottom: 5px;'>Ruteo estático <li style='margin-bottom: 5px;'>RIP <li style='margin-bottom: 5px;'>QoS (Quality of Service) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 100-240 VAC, 50-60 Hz, 2.4 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 1 U Rack, 44 x 440 x 290 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 4.7 Kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: 0°C a 50°C </div> <!-- Sección de garantía --> <div style='margin-top: 30px;'> <p style='font-weight: bold; text-align: center; color: inherit; font-size: 16px;'><u>Allied Telesis garantiza de por vida limitada</u></p> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ruteo estático y RIP para segmentación avanzada de red
Característica 2	Protección EPSRing y VLAN para alta disponibilidad y seguridad
Característica 3	Gestión remota mediante CLI, GUI, SNMP v3 y SSH
Característica 4	PoE+ 802.3at con 370 W para alimentación centralizada de dispositivos
Característica 5	Throughput de 41.7 Mpps para tráfico sin cuellos de botella
Característica 6	Tri-autenticación y ACLs para control de acceso granular