



Switch PoE Administrable Capa 3 / 48 Puertos 2.5GbE RJ45 PoE+ / 4 Puertos 10G SFP+ / 720W PoE Total / Pantalla Táctil 1.3" / 320 Gbps

SKU: USW-ENTERPRISE-48-POE Marca: UBIQUITI Categoría: Switches PoE

\$48,749.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Switch PoE administrable de capa 3 diseñado para infraestructuras de red empresariales de alta densidad. Integra 48 puertos RJ45 con soporte multivelocidad 100MbE/1GbE/2.5GbE y alimentación PoE+ 802.3at, junto con 4 puertos SFP+ de 10 Gbps para uplinks de agregación. La arquitectura de conmutación de 320 Gbps garantiza rendimiento sin bloqueo en escenarios de tráfico concurrente masivo. Incluye pantalla táctil LCM a color de 1.3 pulgadas para visualización de estado y diagnóstico directo en el dispositivo. La fuente de alimentación interna universal AC de 100-240V con soporte para sistema redundante USP-RPS asegura disponibilidad continua. La administración se realiza mediante la plataforma UniFi Network, permitiendo monitorización, configuración y análisis de tráfico de forma centralizada.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• 48 puertos RJ45 100MbE/1GbE/2.5GbE con PoE+ 802.3at<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• 4 puertos SFP+ 1/10 Gbps para fibra óptica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Capacidad de conmutación total: 320 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Throughput sin bloqueo: 160 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Tasa de reenvío (forwarding rate): 238.095 Mpps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Potencia PoE total disponible: 720W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Pantalla táctil LCM a color de 1.3 pulgadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Administración vía Ethernet en banda y aplicación UniFi Network<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Capa 3 con funciones de routing avanzado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Total non-blocking throughput: 160 Gbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Switching capacity: 320 Gbps<li style='padding: 6px 0;*>Forwarding rate: 238.095 Mpps</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Máximo consumo energético: 150W (sin salida PoE)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alimentación AC: 100-240VAC, 10A máx, 50/60 Hz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alimentación DC redundante: USP-RPS 52VDC, 13.84A; 11.5VDC, 13A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Fuente de poder: AC/DC interna<li style='padding: 6px 0;*>Potencia PoE total: 720W</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Interfaces y Contenido</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>48 puertos RJ45 100MbE/1GbE/2.5GbE<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>4 puertos SFP+ 1/10 Gbps<li style='padding: 6px 0;*>Pantalla táctil LCM a color de 1.3"<li style='padding: 6px 0;*>Administración: Ethernet en banda<li style='padding: 6px 0;*>Modelo: USW-Enterprise-48</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Commutación sin bloqueo de 320 Gbps para tráfico simultáneo sin cuellos de botella
Característica 2	Puertos 2.5GbE con PoE+ 802.3at para alimentar APs, cámaras y dispositivos de red
Característica 3	4 puertos SFP+ 10G para uplinks de alta velocidad y conectividad backbone
Característica 4	Pantalla táctil LCM a color de 1.3" para diagnóstico local sin acceso remoto
Característica 5	Fuente redundante AC/DC con soporte USP-RPS para continuidad operativa
Característica 6	Administración centralizada vía UniFi Network para despliegues escalables