



Switch PoE+ Administrable CentreCOM FS980M, Capa 3 de 16 Puertos 10/100 Mbps + 2 puertos RJ45 Gigabit/SFP Combo, 250W

SKU: AT-FS980M-18PS-10 Marca: ALLIED TELESIS Categoría: Switches PoE

\$15,125.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Sección de Puertos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Puertos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>16 puertos 10/100 Mbps. <li style='margin-bottom: 5px;*>2 puertos SFP Gigabit Combo. <li style='margin-bottom: 5px;*>Forwarding rate: 5.36 Millones de paquetes por segundo (Mpps). <li style='margin-bottom: 5px;*>Switching fabric: 7.2 Gbps. </div> <!-- Sección de PoE --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>PoE</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>IEEE 802.3af Power Over Ethernet (PoE). <li style='margin-bottom: 5px;*>IEEE 802.3at Power Over Ethernet plus (PoE+). <li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia total: 250 W. </div> <!-- Sección de Sistema Operativo --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Sistema Operativo</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Monitoreo SNMP v1, v2c y v3. <li style='margin-bottom: 5px;*>AlliedWare Plus™. </div> <!-- Sección de Administración --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Administración</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaz de línea de comandos (CLI). <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaz gráfica de usuario (GUI). <li style='margin-bottom: 5px;*>Telnet. <li style='margin-bottom: 5px;*>SSH. <li style='margin-bottom: 5px;*>Monitoreo SNMP v1, v2c y v3. </div> <!-- Sección de Características --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Access Control Lists (ACLs) basadas en Capa 2, 3 y 4. <li style='margin-bottom: 5px;*>Características de IPv6. <li style='margin-bottom: 5px;*>Eco-friendly con el medio ambiente. <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporte de autenticación IEEE 802.1x / MAC / Web. <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporte de Multicast - IGMP snooping (IGMPv1, v2 and v3). <li style='margin-bottom: 5px;*>Storm protection. <li style='margin-bottom: 5px;*>Bridge Protocol Data Unit (BPDU) protection. <li style='margin-bottom: 5px;*>Tri-authentication. </div> <!-- Sección de QoS --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>QoS (Quality of Service)</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Ocho colas de prioridad. <li style='margin-bottom: 5px;*>Limite de ancho de banda por puerto. <li style='margin-bottom: 5px;*>Clasificación de tráfico con baja latencia. </div> <!-- Sección de Redundancia --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características de redundancia</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Ethernet Protection Switched Ring (EPSRing). <li style='margin-bottom: 5px;*>Loop protection. <li style='margin-bottom: 5px;*>Link Aggregation. <li style='margin-bottom: 5px;*>Spanning Tree Protocol (STP). <li style='margin-bottom: 5px;*>Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP). <li style='margin-bottom: 5px;*>Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP). </div> <!-- Sección de Funciones de Capa 3 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Funciones de capa 3 soportadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>RIP. <li style='margin-bottom: 5px;*>Ruteo estático. <li style='margin-bottom: 5px;*>Ruteo estático y protocolos RIP para capa 3. </div> <!-- Sección de Características Físicas y Eléctricas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 100-240 VAC, 50-60 Hz. <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 43.2 x 440 x 257 mm. <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 3.6 kg. <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de Operación: 0 a 50° C. </div> <!-- Sección de Garantía --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Garantía</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>1 año, para un año adicional registra el producto en el siguiente link: <li style='margin-bottom: 5px;*>http://www.alliedtelesis.com/support/maintenance-and-warranty/register </div> <!-- Sección de Imagen --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Panel Frontal del switch FS980M/18PS</h3> src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/AlliedTelesis/FS980M/FS980M18PS10.png' alt='Panel Frontal del switch FS980M/18PS'</div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo avanzado con SNMP v1, v2c y v3
Característica 2	ACLs en capas 2, 3 y 4 con soporte IPv6
Característica 3	Ruteo estático y protocolos RIP para capa 3
Característica 4	Autenticación 802.1X, MAC y Web integrada
Característica 5	Protección BPDU y storm control incluidos
Característica 6	Diseño eco-friendly de bajo consumo energético