



Switch PoE+ Administrable CentreCOM GS970M, Capa 3 de 16 Puertos 10/100/1000 Mbps + 2 SFP Gigabit, 247 W

SKU: AT-GS970M/18PS-R-10 Marca: ALLIED TELESIS Categoría: Switches PoE

\$20,038.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características con flex --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Puertos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>16 puertos 10/100/1000 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;'>2 puertos SFP Gigabit <li style='margin-bottom: 5px;'>Forwarding rate: 26.8 Millones de paquetes por segundo (Mpps) <li style='margin-bottom: 5px;'>Switching fabric: 36 Gbps </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>PoE</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>IEEE 802.3af Power Over Ethernet (PoE) hasta 15.4 W por puerto <li style='margin-bottom: 5px;'>IEEE 802.3at Power Over Ethernet plus (PoE+) hasta 30 W por puerto <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia total: 247 W </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sistema Operativo</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>AlliedWare Plus™ </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Administración</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz de línea de comandos (CLI) <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz gráfica de usuario (GUI) <li style='margin-bottom: 5px;'>Telnet <li style='margin-bottom: 5px;'>SSH <li style='margin-bottom: 5px;'>Monitoreo SNMP v1, v2c & v3 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Access Control Lists (ACLs) basadas en Capa 2, 3 y 4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Características de IPv6 <li style='margin-bottom: 5px;'>Eco-friendly con el medio ambiente <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte de autenticación IEEE 802.1x / MAC / Web <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte de Multicast - IGMP snooping (IGMPv1, v2 and v3) <li style='margin-bottom: 5px;'>Storm protection <li style='margin-bottom: 5px;'>Bridge Protocol Data Unit (BPDU) protection <li style='margin-bottom: 5px;'>Tri-authentication </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>QoS (Quality of Service)</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ocho colas de prioridad <li style='margin-bottom: 5px;'>Limite de ancho de banda por puerto <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación de tráfico con baja latencia </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Funciones de capa 3 soportadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ethernet Protection Switched Ring (EPSRing) <li style='margin-bottom: 5px;'>Loop protection <li style='margin-bottom: 5px;'>Link Aggregation <li style='margin-bottom: 5px;'>Spanning Tree Protocol (STP) <li style='margin-bottom: 5px;'>Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) <li style='margin-bottom: 5px;'>Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características físicas y eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 100-240 VAC, 50-60 Hz, 2.4 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 1 U Rack, 44 x 231 x 341 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 3.0 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: 0 a 50° C </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Garantía</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Año </div> <!-- Panel Frontal --> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Panel Frontal del switch GS970M/18PS</h3> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ruteo estático y RIP para redes escalables
Característica 2	Autenticación 802.1X/MAC/Web integrada
Característica 3	QoS con 8 colas de prioridad y baja latencia
Característica 4	Soporte completo IPv6 e IGMP snooping
Característica 5	ACLs en capa 2, 3 y 4 para control granular
Característica 6	Interfaz CLI, GUI, Telnet y SSH para gestión flexible