



Switch PoE+ Administrable CentreCOM GS970M, Capa 3 de 8 Puertos 10/100/1000 Mbps + 2 SFP Gigabit, 124 W

SKU: AT-GS970M/10PS-R-10 Marca: ALLIED TELESIS Categoría: Switches PoE

\$15,460.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Banner principal --> <div style='width: 100%; text-align: center; margin-bottom: 20px;'>

src='http://ftp3..mx/usuarios/ftp/2025/10/20/2676/Captura_de_pantalla_20251020_a_la_s__1.55.19p.m..png_froala_68f6970fe1a4d' alt='Banner Allied Telesis'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: stretch; margin: 30px 0;'> <!-- Columna Izquierda: Imagen --> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 280px; text-align: center; background: linear-gradient(160deg, #003865 0%, #44687d 100%); padding: 40px; border-radius: 12px;'> </div> <!-- Columna Derecha: Información --> <div style='flex: 1 1 55%; min-width: 280px; padding: 40px; background-color: rgba(255,255,255,0.9); border-radius: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>
<h2 style='color: inherit; font-size: 1.9rem; font-weight: 800; margin-bottom: 10px;'>Allied Telesis AT-GS970M/10PSR10</h2> <h3 style='color: #BE3A34; font-size: 1.2rem; font-weight: 600; margin-bottom: 20px;'>Switch Gestionable Gigabit PoE+ de alto desempeño</h3> <p style='color: inherit; font-size: 1rem; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>El AT-GS970M/10PSR10 es un switch administrable ideal para redes empresariales, ofreciendo conectividad Gigabit de alto rendimiento con 8 puertos PoE+ y 2 uplinks SFP. Diseñado para alimentar cámaras IP, puntos de acceso y telefonía IP, garantiza un funcionamiento confiable con administración avanzada y seguridad de nivel corporativo.</p> <!-- Etiquetas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 8px; margin-bottom: 20px;'> 8x Gigabit PoE+ 2x SFP Uplink 130W PoE Power Web / CLI / SNMP </div> <!-- Descripción técnica --> <div style='background-color: rgba(240,243,245,0.8); border-left: 5px solid #BE3A34; padding: 20px; border-radius: 10px; margin-bottom: 20px;'> <h4 style='color: #003865; font-size: 1rem; font-weight: 700; margin-bottom: 10px;'>Protocolos y Funciones Soportadas</h4> <ul style='margin: 0; padding-left: 20px; color: inherit; font-size: 0.95rem; line-height: 1.5;'> IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3x IEEE 802.3af / 802.3at PoE+ IEEE 802.1D / 802.1w / 802.1s (STP, RSTP, MSTP) IEEE 802.1Q VLAN (hasta 4096 VLANs) IEEE 802.1p Prioridad de tráfico (QoS) IEEE 802.3ad Link Aggregation (LACP) IGMP Snooping v1/v2/v3 DHCP Snooping y Option 82 Routing Estático IPv4 / IPv6 Seguridad: 802.1X, ACLs, SSH, HTTPS, SNMPv3 LLDP / LLDP-MED <!-- Beneficios --> <div style='background-color: #003865; color: white; padding: 20px; border-radius: 10px;'> <h4 style='font-size: 1rem; font-weight: 700; margin-bottom: 10px; color: #F3BD46;'>Beneficios Clave</h4> <ul style='margin: 0; padding-left: 20px; color: inherit; font-size: 0.95rem; line-height: 1.6;'> Gestión simplificada con Allied Telesis Management Framework (AMF). PoE+ eficiente que reduce el uso de fuentes externas. Seguridad avanzada con autenticación 802.1X y ACLs. Alta confiabilidad y operación silenciosa. Diseño compacto ideal para entornos profesionales. </div> <!-- NetCover --> <div style='background-color: #F3BD46; padding: 25px 20px; border-radius: 16px; margin-top: 25px; box-shadow: 0 6px 15px rgba(0,0,0,0.15); display: flex; align-items: center; justify-content: center;'> <!-- Icono / Imagen grande --> <div style='flex: 0 0 120px; text-align: center; margin-right: 20px;'> </div> <!-- Texto del apartado --> <div style='flex: 1 1 220px; min-width: 220px;'> <h4 style='margin: 0; color: #003865; font-size: 1.2rem; font-weight: 700;'>Póliza NetCover</h4> <p style='margin: 10px 0 0 0; color: #003865; font-size: 1rem; line-height: 1.6;'>Adquiere la póliza NetCover y garantiza soporte, cobertura y mantenimiento para tu switch Allied Telesis. Mantén tu red protegida y operativa con atención especializada ante cualquier incidente técnico.</p> <ul style='margin: 15px 0 0 0; padding-left: 20px; color: #003865; font-size: 1rem; line-height: 1.6;'> <li style='margin-bottom: 10px;'>1 año AT-GS970M/10PS-R-NCA1 <li style='margin-bottom: 10px;'>3 años AT-GS970M/10PS-R-NCA3 <li style='margin-bottom: 10px;'>5 años AT-GS970M/10PS-R-NCA5 </div> </div> <!-- Botón --> <div style='margin-top: 25px; text-align: left;'>
 </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación PoE+ 30 W por puerto para dispositivos IP
Característica 2	Switching fabric de 20 Gbps sin bloqueo
Característica 3	Soporte completo IPv6 con ACLs de seguridad
Característica 4	Monitoreo SNMP v1, v2c y v3 integrado
Característica 5	Diseño compacto para instalación profesional
Característica 6	Spanning Tree STP, RSTP y MSTP redundante