



Switch PoE+ Administrable CentreCOM GS980M, Capa 3 de 48 puertos 10/100/1000Mbps + 4 SFP Gigabit, 740 W

SKU: AT-GS980M/52PS-10 Marca: ALLIED TELESIS Categoría: Switches PoE

\$41,867.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de puertos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Puertos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>48 puertos 10/100/1000 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;*>4 puertos SFP Gigabit <li style='margin-bottom: 5px;*>Forwarding rate: 77.4 Millones de paquetes por segundo (Mpps) <li style='margin-bottom: 5px;*>Switching fabric: 104 Gbps </div> </div> <!-- Sección de PoE --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Power Over Ethernet (PoE)</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>IEEE 802.3af Power Over Ethernet (PoE) hasta 15.4 W por puerto <li style='margin-bottom: 5px;*>IEEE 802.3at Power Over Ethernet plus (PoE+) hasta 30 W por puerto <li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia total: 740 W </div> </div> <!-- Sección de sistema operativo --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Sistema Operativo</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>AlliedWare Plus™ </div> <!-- Sección de administración --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Administración</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaz de línea de comandos (CLI) <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaz gráfica de usuario (GUI) <li style='margin-bottom: 5px;*>Telnet <li style='margin-bottom: 5px;*>SSH <li style='margin-bottom: 5px;*>Monitoreo SNMP v1, v2c & v3 </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Características de IPv6 <li style='margin-bottom: 5px;*>Eco-friendly con el medio ambiente <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporte de autenticación IEEE 802.1x / MAC / Web <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporte de Multicast - IGMP snooping (IGMPv1, v2 and v3) <li style='margin-bottom: 5px;*>Storm protection <li style='margin-bottom: 5px;*>Bridge Protocol Data Unit (BPDU) protection <li style='margin-bottom: 5px;*>Tri-authentication </div> <!-- Sección de QoS --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>QoS (Quality of Service)</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Ocho colas de prioridad <li style='margin-bottom: 5px;*>Limite de ancho de banda por puerto <li style='margin-bottom: 5px;*>Clasificación de tráfico con baja latencia </div> <!-- Sección de redundancia --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características de redundancia</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Ethernet Protection Switched Ring (EPSRing) <li style='margin-bottom: 5px;*>Loop protection <li style='margin-bottom: 5px;*>Link Aggregation <li style='margin-bottom: 5px;*>Spanning Tree Protocol (STP) <li style='margin-bottom: 5px;*>Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) <li style='margin-bottom: 5px;*>Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) </div> <!-- Sección de funciones de capa 3 --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Funciones de capa 3 soportadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Ruteo estático <li style='margin-bottom: 5px;*>RIP </div> <!-- Sección de características físicas y eléctricas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características físicas y eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 100-240 VAC, 50-60 Hz, 1.0 A <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 1 U Rack, 44 x 323 x 441 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 4.5 kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: 0 a 50° C </div> <!-- Sección de garantía --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Garantía</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>1 Año </div> <!-- Imagen --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Panel Frontal del switch GS980M/52PS</h3> src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/AlliedTelesis/GS980M/ATGS980MPS.png' alt='Panel Frontal del switch GS980M/52PS'</div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Forwarding rate 77.4 Mpps para tráfico intensivo
Característica 2	Arquitectura no bloqueante 104 Gbps switching fabric
Característica 3	PoE+ 802.3at hasta 30 W por puerto con 740 W totales
Característica 4	ACLs avanzadas capas 2-4 con soporte IPv6 completo
Característica 5	Autenticación 802.1X/MAC/Web para acceso seguro
Característica 6	IGMP snooping v1/v2 para optimización multicast