



Switch PoE Administrable L3 / 8 Puertos Gigabit RJ45 / PoE 802.3af/at y Pasivo / 4 Puertos SFP 1 Gbps / 160 W / 12 Puertos Independientes

SKU: CRS112-8P-4S-IN Marca: MIKROTIK Categoría: Switches PoE

\$5,260.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El CRS112-8P-4S-IN es un switch PoE administrable de capa 3 diseñado para despliegues de red que requieren flexibilidad de alimentación y conectividad de fibra óptica. Integra 8 puertos Gigabit Ethernet RJ45 con detección automática de PoE, compatible con estándares 802.3af/at (PoE/PoE+) y PoE pasivo, permitiendo la conexión directa de dispositivos heterogéneos como cámaras IP, puntos de acceso y telefonía IP sin configuración manual de alimentación. Los 4 puertos SFP habilitan enlaces ascendentes de fibra óptica a 1 Gbps para extensión de red o conexión a equipos centrales. La arquitectura de 12 puertos de conmutación independientes permite una segmentación eficiente del tráfico. El equipo incorpora fuente de alimentación interna de 28V @ 3.4A, con toma secundaria de CC de 48-57V para operación exclusiva con dispositivos 802.3af/at. La gestión de corriente por puerto alcanza 1A a 18-28V y 450mA a 48-57V, con límites agregados de 2.8A @ 24V y 1.4A @ 48-57V, garantizando protección contra sobrecarga y distribución estable de potencia.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 8 puertos Gigabit RJ45 con PoE automático (802.3af/at, PoE/PoE+, PoE pasivo)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 4 puertos SFP para fibra óptica 1 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 12 puertos de conmutación independientes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Fuente de alimentación 28V @ 3.4A incluida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Toma secundaria CC 48-57V para alimentación 802.3af/at exclusiva<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Corriente máxima 1A por puerto a 18-28V; 450mA a 48-57V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Límite total de corriente: 2.8A @ 24V; 1.4A @ 48-57V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Consumo máximo 160W con disipación térmica eficiente<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Arquitectura MIPS-B</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puertos RJ45: 8 x 10/100/1000 Mbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puertos SFP: 4 x 1 Gbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puertos de conmutación independientes: 12<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capa de conmutación: L3 administrable</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Eléctricas y PoE</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fuente incluida: 28V @ 3.4A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Toma secundaria CC: 48-57V (802.3af/at exclusivo)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente máxima por puerto: 1A (18-28V); 450mA (48-57V)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Límite total corriente: 2.8A @ 24V; 1.4A @ 48-57V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo máximo: 160W<li style='padding: 6px 0;'>Disipación térmica eficiente</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Switch CRS112-8P-4S-IN<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fuente de alimentación 28V @ 3.4A<li style='padding: 6px 0;'>Kit de montaje en rack</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección automática PoE 802.3af/at y PoE pasivo en 8 puertos RJ45
Característica 2	4 puertos SFP para enlaces ascendentes de fibra óptica 1 Gbps
Característica 3	Alimentación dual: fuente 28V @ 3.4A o entrada CC secundaria 48-57V
Característica 4	Corriente máxima 1A por puerto a 18-28V para dispositivos de alta demanda
Característica 5	Disipación térmica eficiente con consumo máximo controlado de 160W
Característica 6	12 puertos de conmutación independientes para segmentación de red