



Switch PoE Administrable para Exteriores / 6 Puertos / 5 GE + 1 SFP / IP66 / PoE Integrado / Gestión Remota

SKU: GWN7710R    Marca: GRANDSTREAM    Categoría: Switches PoE

\$1,815.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch PoE Lite administrable diseñado específicamente para despliegues en exteriores. Integra 5 puertos Gigabit Ethernet con capacidad PoE y 1 puerto SFP para conectividad de fibra óptica, permitiendo la construcción de redes empresariales en entornos hostiles. Su carcasa con clasificación IP66 garantiza protección completa contra polvo, lluvia, nieve y rangos extremos de temperatura. La fuente de alimentación PoE integrada elimina la necesidad de inyectores externos, simplificando la instalación de cámaras IP, puntos de acceso y otros dispositivos de red. Soporta múltiples métodos de gestión remota para administración centralizada o local según los requerimientos operativos de la infraestructura.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 6 puertos: 5 Gigabit Ethernet + 1 SFP</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Clasificación IP66: resistente a polvo, agua, lluvia y nieve</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Fuente PoE integrada con recepción de energía PoE</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Distancia de transmisión de datos extendida mediante PoE</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Soporte VLAN para segmentación de tráfico flexible</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• QoS DSCP/802.1p basado en puertos con control de ancho de banda</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Control de tormentas integrado</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Gestión: interfaz web local, GWN Manager y GDMS</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Red</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>• 5 puertos RJ45 Gigabit Ethernet</li><li style='padding: 5px 0;'>• 1 puerto SFP para fibra óptica</li><li style='padding: 5px 0;'>• Soporte VLAN</li><li style='padding: 5px 0;'>• QoS DSCP/802.1p por puerto</li><li style='padding: 5px 0;'>• Control de ancho de banda</li><li style='padding: 5px 0;'>• Control de tormentas</li><li style='padding: 5px 0;'>• Transmisión extendida mediante PoE</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>• Fuente PoE integrada</li><li style='padding: 5px 0;'>• Recepción de energía PoE</li><li style='padding: 5px 0;'>• Diseño compacto para exteriores</li><li style='padding: 5px 0;'>• Resistente a lluvia, nieve y altas temperaturas</li><li style='padding: 5px 0;'>• Soporte para instalación en poste</li><li style='padding: 5px 0;'>• Soporte para riel DIN</li><li style='padding: 5px 0;'>• Soporte para montaje en pared</li><li style='padding: 5px 0;'>• Interfaz web local</li><li style='padding: 5px 0;'>• GWN Manager</li><li style='padding: 5px 0;'>• GDMS (Grandstream Device Management System)</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Carcasa IP66 resistente a lluvia, nieve y altas temperaturas |
| Característica 2 | VLAN para segmentación de tráfico flexible y compleja        |
| Característica 3 | QoS DSCP/802.1p con control de ancho de banda y tormentas    |
| Característica 4 | Transmisión de datos extendida mediante PoE                  |
| Característica 5 | Gestión triple: interfaz web, GWN Manager y GDMS             |
| Característica 6 | Instalación versátil en poste, riel DIN o pared              |