



Switch PoE / Administración en la nube / Con 16 puertos 10/100 Mbps PoE af/at (Puertos 1-4: bt 90W) / 2 Puertos Uplink 10/100/1000 Mbps / 1 Puerto SFP Gigabit / Presupuesto 250 W / PoE hasta 250 metros / Soporta protocolo ONVIF

SKU: WI-PCES218GF Marca: WI-TEK Categoría: Switches PoE

\$2,495.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; margin-bottom: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/WIPS205/170793-20220413175643_13639.jpeg' alt='*> /></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><Switch PoE de largo alcance hasta 250 m</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit;*><PoE de largo alcance con tecnologíía de extensión de red de patente exclusiva, utiliza el par trenzado existente comúa; puede soportar la transmisión de datos de hasta 250 metros, rompe el lía;mite de transmisión de cien metros. Reduciendo su velocidad a 10 Mbps y un PoE máximo de 7 W.</p> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/WIPS205/170793-20220413175658_31816.jpeg' alt='*> /></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><Port VLAN</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit;*><Ayuda a prevenir tormentas de broadcast</p> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/WIPS518G/170794-20220413175400_23944.jpeg' alt='*> /></div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><Función Smart PoE Watchdog en un Switch no Administrable</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit;*><Plug and play, sin configuración. Detecta automáticamente y reinicia la cámara IP, esto si se pierde conectividad con la cámara.</p> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/WIPS205/170793-20220413175705_29308_copia.jpg' alt='*> /></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 220.0×150.0×44 mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaces de Red: (16) 10/100 Mbps
(2) 100/1000 Mbps
(1) SFP Gigabit<li style='margin-bottom: 5px;*>Ventiladores: (1) Ventilador<li style='margin-bottom: 5px;*>Fuente de alimentación interna: AC 100-240V AC 50/60Hz<li style='margin-bottom: 5px;*>Puertos PoE(RJ45): Puerto 1-4: PoE 802.3 af/at bt 90W
Puertos 5-16: PoE 802.3 af/at 30W
Presupuesto de PoE: 250W<li style='margin-bottom: 5px;*>Bandwidth: 7.2Gbps<li style='margin-bottom: 5px;*>Mac Address Table: 8K<li style='margin-bottom: 5px;*>Packet Forwarding Rate: 5.36Mpps<li style='margin-bottom: 5px;*>Nivel de protección: Lightning protection 6KV
6KV ESD Contact discharge<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -10°C-50°C (14°F-122°F<li style='margin-bottom: 5px;*>Certificaciones: CE, FCC, RoHS, UKCA, RCM</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Mátodo de Transmisión: Store-And-Forward<li style='margin-bottom: 5px;*>Funciones Avanzadas: Priority Function
Mac Address Auto-Learning
IEEE802.3x flow control for Full-duplex mode
Backpressure for Half-duplex mode
Support VLAN</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Contenido del Paquete: Switch PoE
Cable de alimentación
Kit de Montaje en Rack
Guía de Usuario/Garantía</div><div style='margin: 30px 0; padding: 15px; background-color: rgba(241, 196, 15, 0.2); border-left: 4px solid #f1c40f; color: inherit;*><p style='margin: 0; font-weight: bold; color: inherit;*>Nota: No alimentan Access Point Grandstream modelo GWN7660</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alcance PoE: extendido hasta 250 m (820.2 ft) sobre cableado existente
Característica 2	Smart PoE Watchdog con reinicio automático de cámaras sin conectividad
Característica 3	16 puertos PoE af/at con 4 puertos bt de 90 W para dispositivos de alto consumo
Característica 4	Protección contra sobretensiones de 6 kV para mayor resiliencia en instalaciones exteriores
Característica 5	Port VLAN integrado para contención de broadcast storms sin configuración
Característica 6	Diseño compacto con montaje en rack y fuente interna AC 100-240 V