

Switch PoE Cloud / 4 Puertos 10/100 PoE+ / 2 Uplink / 60 W / PoE Extendido 250 m (820.2 ft) / PoE Watchdog / ONVIF

SKU: WI-PCES206 Marca: WI-TEK Categoría: Switches PoE

Garantía: 3 años

$701.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El WIPCES206 es un switch PoE cloud de 4 puertos 10/100 con PoE+ y 2 puertos uplink, orientado a instalaciones de videovigilancia de pequeña escala que requieren cobertura más allá del límite estándar de 100 metros del cableado Ethernet. Su tecnología de PoE extendido alcanza hasta 250 m (820.2 ft) sobre el mismo par trenzado, operando a 10 Mbps con 7 W de potencia por puerto, lo que elimina la necesidad de repetidores o fibra en perímetros, estacionamientos y bodegas. El presupuesto PoE total de 60 W permite alimentar hasta cuatro cámaras IP directamente desde el switch, sin fuentes adicionales en cada punto. La función PoE Watchdog supervisa la conectividad de cada cámara y reinicia automáticamente el puerto cuando detecta pérdida de respuesta del dispositivo, lo que reduce las visitas de mantenimiento a sitios remotos. La administración se realiza desde la nube mediante aplicación móvil e incorpora detección ONVIF de cámaras IP y Port VLAN para contener tormentas de broadcast dentro de la red de vigilancia.

Características Generales
4 puertos PoE+ 10/100 Mbps para cámaras IP
2 puertos uplink para conexión a red o NVR
Presupuesto PoE total de 60 W
PoE extendido hasta 250 m (820.2 ft) sobre par trenzado
Modo extendido: 10 Mbps con 7 W de PoE por puerto
PoE Watchdog con reinicio automático de cámaras colgadas
Gestión en la nube desde el celular
Port VLAN para aislamiento de puertos y contención de broadcast
Detección ONVIF de cámaras IP

Desempeño y Puertos
4 puertos PoE+ 10/100 Mbps
2 puertos uplink
Alcance extendido hasta 250 m (820.2 ft)
Modo extendido: 10 Mbps y 7 W por puerto
Detección ONVIF de cámaras IP

Alimentación PoE
Presupuesto PoE total: 60 W
4 puertos con salida PoE+
Datos y alimentación por el mismo cable
PoE Watchdog con reinicio automático de puerto

Gestión y Funciones
Gestión en la nube desde aplicación móvil
Port VLAN contra tormentas de broadcast
PoE Watchdog para cámaras sin respuesta
Detección ONVIF de cámaras IP

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Extensión PoE hasta 250 m (820.2 ft) sobre cableado existente**
Característica 2	**Diseño fanless sin ventiladores para operación silenciosa**
Característica 3	**Smart PoE watchdog con reinicio automático de cámaras IP**
Característica 4	**Port VLAN integrado para aislamiento y prevención de broadcast storms**
Característica 5	**Plug and play sin configuración previa requerida**
Característica 6	**Compatibilidad ONVIF para integración directa con cámaras IP**