



Switch PoE / Administración en la nube / Con 8 puertos 10/100 Mbps PoE af/at / 2 Puertos Ethernet 10/100 MBPS / Presupuesto 100 W / PoE hasta 250 metros / Soporta protocolo ONVIF

SKU: WI-PCES210G-O Marca: WI-TEK Categoría: Switches PoE

\$1,407.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;--><!-- Sección de contenido con flex/grid --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;--><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Descripción</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;-->El switch WI-PCES210G-O está diseñado para afrontar los retos específicos de los entornos con clima variable. El switch PoE para exteriores Wi-Tek, una solución integral y rentable para sus sistemas de CCTV en exteriores, cuenta con 8 puertos PoE de salida. La cámara IP y otros dispositivos alimentados por PoE pueden alimentarse y transmitir datos mediante un solo cable Ethernet, lo que reduce el tiempo y el costo de construcción. Esta serie de switches admite la gestión en la nube, lo que permite gestionar remotamente sus dispositivos desde la plataforma en la nube o la aplicación móvil, lo que proporciona medidas de gestión inteligentes, sencillas y de fácil mantenimiento. Los usuarios pueden ver el estado de la red, modificar la configuración y solucionar problemas en casa en cualquier momento.</p></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--></div></div><!-- Sección de especificaciones --><div style='margin-bottom: 30px;--><h2 style='font-size: 24px; text-align: center; margin-bottom: 25px; color: inherit; opacity: 0.85;-->Especificaciones</h2><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;--><!-- Características Principales --><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;--><div style='padding: 15px; color: inherit;--><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;--><li style='margin-bottom: 5px;-->8 Puertos PoE 10/100Mbps RJ45<li style='margin-bottom: 5px;-->Port 1-2: Hi-PoE 45W<li style='margin-bottom: 5px;-->Port 3-8: 802.3af/at 30W<li style='margin-bottom: 5px;-->2 Puertos 10/100Mbps Ethernet<li style='margin-bottom: 5px;-->Switching Capacity: 5.6 Gbps<li style='margin-bottom: 5px;-->Packet Forwarding Rate: 4.17 Mpps<li style='margin-bottom: 5px;-->MAC Address Table: 4k<li style='margin-bottom: 5px;-->Packet Buffer Memory: 4Mbit<li style='margin-bottom: 5px;-->Jumbo Frame: 9216Byte<li style='margin-bottom: 5px;-->Configuraciones: Port Mirroring / Port Isolation / Storm Control / Extend PoE / PD Alive / ONVIF / Etc.<li style='margin-bottom: 5px;-->Cloud: Acceso a la nube<li style='margin-bottom: 5px;-->Certificaciones: CE, FCC, RoHS, UKCA, RCM</div><!-- Características Físicas y Eléctricas --><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;--><div style='padding: 15px; color: inherit;--><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;--><li style='margin-bottom: 5px;-->Alimentación: 100~240V AC 50/60Hz<li style='margin-bottom: 5px;-->Presupuesto PoE: 100 W<li style='margin-bottom: 5px;-->Consumo máximo: Idle: 2.4W 100% Traffic Rate with PoE: 102.4W<li style='margin-bottom: 5px;-->Temperatura de operación: -30°C-60°C (-22°F-140°F)<li style='margin-bottom: 5px;-->Humedad de operación: 10-90 % de humedad relativa sin condensación<li style='margin-bottom: 5px;-->Botón: Reset<li style='margin-bottom: 5px;-->Ventiladores: Sin ventiladores</div><!-- Contenido del Paquete --><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;--><div style='padding: 15px; color: inherit;--><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;--><li style='margin-bottom: 5px;-->1 Switch WI-PCES210G-O<li style='margin-bottom: 5px;-->2 Tapones de goma<li style='margin-bottom: 5px;-->1 Cable de corriente<li style='margin-bottom: 5px;-->2 corbata de metal<li style='margin-bottom: 5px;-->1 Guía de instalación<li style='margin-bottom: 5px;-->2 Glándula impermeable M36</div></div></div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;--></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación PoE extendida hasta 250 m (820.2 ft) sin repetidores
Característica 2	Gestión remota centralizada vía plataforma en la nube y app móvil
Característica 3	Presupuesto PoE de 100 W para múltiples dispositivos simultáneos
Característica 4	Operación estable en exteriores de -30 °C a 60 °C
Característica 5	Compatibilidad ONVIF para integración directa con cámaras IP
Característica 6	Reducción de cableado con transmisión de datos y energía en un solo cable