



Switch PoE Administrado / 24 Puertos / 8x 2.5 GbE PoE++ / 16x GbE PoE+ / 2x SFP+ 10G / 400W / Pantalla Táctil 1.3"

SKU: USW-PRO-MAX-24-POE Marca: UBIQUITI Categoría: Switches PoE

\$24,531.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch administrado Layer 3 de 24 puertos diseñado para infraestructuras de red profesionales que requieren alta densidad de conectividad PoE y rendimiento superior. Integra 8 puertos RJ45 de 2.5 GbE con capacidad PoE++ y 16 puertos GbE con PoE+, complementados con 2 puertos SFP+ de 10 Gbps para uplinks de alta velocidad. La tecnología Etherlighting™ proporciona iluminación inteligente por puerto que indica ubicación física, velocidad de negociación y asignación de VLAN, facilitando la administración en racks densos. La interfaz de pantalla táctil de 1.3 pulgadas permite configuraciones locales inmediatas sin dependencia de equipos externos, mientras que la arquitectura de conmutación no bloqueante de 112 Gbps garantiza throughput máximo sin congestión. El presupuesto PoE total de 400 W soporta despliegues intensivos de dispositivos de red, telefonía IP, cámaras y puntos de acceso de alto consumo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>• 24 puertos RJ45: 8 x 2.5 GbE PoE++ y 16 x GbE (8 PoE+ y 8 PoE++)</h4><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>• 2 puertos SFP+ 10 Gbps para uplinks de fibra o cobre</h4><div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad de conmutación no bloqueante: 112 Gbps</h4><div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tecnología Etherlighting™ con indicadores LED por puerto</h4><div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Pantalla táctil de 1.3" para configuración local</h4><div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Redundancia de alimentación DC con USRP (opcional)</h4><div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Administración mediante UniFi Network 8.0.24 o superior</h4><div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Requiere patchcords UniFi Etherlighting para brillo óptimo</h4></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de conmutación: 112 Gbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capa 3 administrado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>8 puertos 2.5 GbE RJ45<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>16 puertos GbE RJ45<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>2 puertos SFP+ 10 Gbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conmutación no bloqueante</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Presupuesto PoE: 400 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>8 puertos PoE++ (pines 1, 2+; 3, 6)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>16 puertos PoE/PoE+<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Interfaz de gestión: Ethernet en banda</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Switch UniFi Pro Max 24 PoE<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Soportes de montaje en rack<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Kit de hardware de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conmutación no bloqueante de 112 Gbps para alto rendimiento
Característica 2	Etherlighting™ con iluminación inteligente por puerto para identificación visual
Característica 3	Redundancia de alimentación DC con USRP opcional para continuidad operativa
Característica 4	Pantalla táctil de 1.3" para configuración local rápida sin computadora
Característica 5	8 puertos PoE++ 2.5 GbE y 16 puertos PoE+ para flexibilidad de dispositivos
Característica 6	Administración avanzada Layer 3 con UniFi Network 8.0.24 o superior