



Switch PoE administrado / 24 puertos Gigabit / 2 SFP+ 10G / 400W / Capa 3 / Sin ventiladores / 1U rack

SKU: USW-PRO-24-POE Marca: UBIQUITI Categoría: Switches PoE

\$22,821.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Switch profesional de 24 puertos Gigabit Ethernet con capacidades de capa 3 para enrutamiento avanzado en redes empresariales. Integra alimentación PoE 802.3af/at en los puertos 1-16 y PoE++ 802.3bt en los puertos 17-24, con una potencia total disponible de 400 W para alimentar cámaras, access points y otros dispositivos de alto consumo. Incluye dos puertos SFP+ de 1/10 Gbps para uplinks de alta velocidad y una pantalla informativa integrada para monitoreo del estado del equipo en tiempo real. Su diseño de flujo de aire pasivo elimina ventiladores mecánicos, garantizando operación completamente silenciosa ideal para entornos de oficina.

Características principales

- Capacidades Layer 3 para enrutamiento estático y dinámico
- 24 puertos 10/100/1000 Mbps con PoE inteligente
- 2 puertos SFP+ de 1/10 Gbps para conectividad de agregación
- 400 W totales de potencia PoE con soporte 802.3af/at/bt
- Diseño sin ventiladores para operación silenciosa 0 dB
- Gestión centralizada gratuita mediante aplicación UniFi
- Rendimiento de 65.472 Mpps con switch fabric de 44 Gbps

Especificaciones técnicas

Conectividad	24 x 10/100/1000 Mbps
Puertos RJ45	24 x 10/100/1000 Mbps
Puertos SFP+	2 x 1/10 Gbps
Forwarding rate	65.472 Mpps
Switch fabric	44 Gbps
Alimentación PoE	100-240 VAC, 50-60 Hz
Puertos 1-16	802.3af/at PoE/PoE+
Puertos 17-24	802.3bt PoE++
Potencia total PoE	400 W
Físico y eléctrico	
Factor de forma	1U rack
Dimensiones	43.7 x 285.4 x 442.4 mm (1.72 x 11.24 x 17.42 in)
Peso	4.39 kg (9.68 lb)
Temperatura operación	-5°C a 40°C
Enfriamiento	Pasivo, sin ventiladores
Gestión y software	
Administración	UniFi Software Application (gratuita)
Capa 3	Enrutamiento estático y dinámico
Interfaz local	Pantalla informativa integrada
Contenido del paquete	Switch USW-Pro-24-POE Gen2
Soportes de montaje en rack	Tornillos de instalación
Cable de alimentación	

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Enrutamiento avanzado Layer 3 integrado
Característica 2	Pantalla informativa para monitoreo local
Característica 3	PoE++ 802.3bt en puertos 17-24 de alta potencia
Característica 4	Gestión centralizada gratuita vía aplicación UniFi
Característica 5	Diseño silencioso sin ventiladores mecánicos
Característica 6	Switch fabric de 44 Gbps para alto rendimiento