



Switch PoE Capa 2 / 8 Puertos GbE / 7 Puertos PoE+ / 1 Puerto PoE++ / Conmutación 16 Gbps / 256 VLANs

SKU: USW-ULTRA Marca: UBIQUITI Categoría: Switches PoE

\$3,317.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El USW Ultra es un switch PoE de capa 2 con 8 puertos Gigabit Ethernet diseñado para despliegues de red profesionales que requieren versatilidad de instalación y alimentación flexible. Siete puertos ofrecen salida PoE+ para conectar dispositivos como cámaras IP, puntos de acceso y teléfonos VoIP, mientras que un puerto adicional permite entrada PoE++ como alternativa a la alimentación de CA. Su arquitectura de conmutación no bloqueante garantiza rendimiento sostenido en entornos con tráfico concurrente. El soporte para 256 VLANs y 4,000 direcciones MAC permite la segmentación de redes medianas con control granular de dispositivos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• 8 puertos GbE (7 PoE+ de salida, 1 PoE++ de entrada)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Capacidad PoE: 42 W con entrada PoE++ / 16 W con entrada PoE+<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Conmutación no bloqueante: 8 Gbps / Capacidad total: 16 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• 256 VLANs y 4,000 direcciones MAC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Funciones avanzadas de seguridad y control de tráfico<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Montaje en pared o superficie</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>• Puertos: 8 GbE (1G/100M/10M)<li style='padding: 5px 0;'>• PoE+ salida: 7 puertos<li style='padding: 5px 0;'>• PoE++ entrada: 1 puerto (opcional)<li style='padding: 5px 0;'>• Capacidad PoE: 42 W (entrada 60 W) / 16 W (entrada 30 W)<li style='padding: 5px 0;'>• Conmutación: 8 Gbps no bloqueante<li style='padding: 5px 0;'>• Capacidad de switching: 16 Gbps<li style='padding: 5px 0;'>• VLANs: 256<li style='padding: 5px 0;'>• Tabla MAC: 4,000 direcciones</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>• Dimensiones: 203 x 76 x 33 mm (8 x 3 x 1.3')<li style='padding: 5px 0;'>• Peso: 320 g (11.3 oz)<li style='padding: 5px 0;'>• Material: policarbonato<li style='padding: 5px 0;'>• Alimentación: PoE++ / PoE+ / CA<li style='padding: 5px 0;'>• Montaje: pared o superficie</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>• Kit de montaje en pared</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación flexible por PoE++ o CA para despliegues sin toma de corriente cercana
Característica 2	42 W de capacidad PoE total con inyector PoE++ para múltiples dispositivos de red
Característica 3	Conmutación no bloqueante de 16 Gbps para tráfico simultáneo sin cuellos de botella
Característica 4	Soporte para 256 VLANs y 4,000 direcciones MAC en redes segmentadas
Característica 5	Montaje en pared o superficie con diseño compacto de 203 x 76 x 33 mm
Característica 6	Seguridad y control de tráfico integrados para gestión de red profesional