



Switch PoE cnMatrix EX2052-P 802.3af/at de 48 puertos Gigabit y 4 SFP+, Capa 3, 400 W, gestión en la nube

SKU: MXEX2052GXPA00 Marca: CAMBIUM NETWORKS Categoría: Switches PoE

\$41,553.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Switch PoE de Capa 3 diseñado para entornos de TI, MSP e ISP que requieren despliegue ágil y operación confiable. Integra 48 puertos Gigabit con alimentación 802.3af/at y 4 interfaces SFP+ para uplinks de fibra, con capacidad de conmutación de 176 Gbps. La arquitectura de gestión en la nube permite administración centralizada multisitio con automatización de políticas mediante perfilado de dispositivos. Incluye capacidad de supervivencia en sitio para mantener operación ininterrumpida ante interrupciones de conectividad con la nube, reduciendo costos operativos y tiempo de configuración.

Características Generales

- 48 puertos Gigabit Ethernet con PoE 802.3af/at
- 4 interfaces SFP+ para conexiones de fibra óptica
- Capacidad de conmutación: 176 Gbps
- Capa 3 con enrutamiento y switching avanzado
- Potencia PoE total: 400 W
- Gestión centralizada en la nube
- Automatización de políticas con perfilado de dispositivos
- Operación ininterrumpida con supervivencia en sitio
- Experiencia de toque cero para despliegue de servicios
- Desempeño
- Capacidad de conmutación: 176 Gbps
- 48 puertos Gigabit Ethernet
- 4 interfaces SFP+
- Capa 3
- PoE 802.3af/at en 48 puertos
- Físicas y Eléctricas
- Potencia PoE total: 400 W
- Formato: Switch de rack
- Gestión y Operación
- Gestión centralizada en la nube
- Automatización de políticas con perfilado de dispositivos
- Supervivencia en sitio para operación ininterrumpida
- Despliegue con experiencia de toque cero

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Automatización de políticas con perfilado de dispositivos para despliegue sin errores
Característica 2	Supervivencia en sitio para operación continua ante fallos de conectividad
Característica 3	Conmutación de 176 Gbps para tráfico agregado sin cuellos de botella
Característica 4	Gestión centralizada en la nube para administración remota multisitio
Característica 5	Experiencia de toque cero que reduce tiempo de configuración inicial
Característica 6	Alimentación PoE 802.3af/at en 48 puertos para despliegue unificado de dispositivos