



Switch PoE de Paso para Exterior / 4 Puertos Gigabit / 24V PoE / IP67 / -30°C a 70°C / 4 Gbps Throughput

SKU: N-SW Marca: UBIQUITI Categoría: Switches PoE

\$1,063.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-left: 15px;'>El NanoSwitch es un switch PoE de paso diseñado específicamente para entornos exteriores exigentes. Integra cuatro puertos Gigabit con capacidad de throughput sin bloqueo de 4 Gbps, permitiendo la distribución eficiente de datos y alimentación a dispositivos compatibles con estándar 24V. Su arquitectura no administrable con VLAN1 nativa simplifica drásticamente los despliegues, eliminando la necesidad de configuración avanzada por parte del equipo de TI. La carcasa con certificación IP67 garantiza protección total contra polvo y inmersión temporal en agua, mientras que su rango operativo industrial de -30°C a 70°C asegura funcionamiento continuo en condiciones climáticas adversas.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Distribución PoE passthrough 24V, 1A para alimentación de múltiples dispositivos de redProtección IP67 para instalación permanente en exteriores sin gabinetes adicionalesRango térmico industrial -30°C a 70°C para operación en zonas geográficas extremasArquitectura no administrable con VLAN1 nativa para despliegue inmediatoFactor de forma ultracompacto optimizado para espacios reducidosThroughput sin bloqueo de 4 Gbps para rendimiento de red sin cuellos de botella<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 25px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Conectividad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>4 puertos 10/100/1000 Mbps</div><div style='font-size: 0.9em; color: inherit; margin-top: 4px;'>1x PoE In + 3x PoE Out</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Rendimiento</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>4 Gbps throughput</div><div style='font-size: 0.9em; color: inherit; margin-top: 4px;'>Sin bloqueo (non-blocking)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Alimentación PoE</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>24V, 1A entrada</div><div style='font-size: 0.9em; color: inherit; margin-top: 4px;'>Fuente no incluida</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Protección Ambiental</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>IP67</div><div style='font-size: 0.9em; color: inherit; margin-top: 4px;'>Exterior, polvo y agua</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Temperatura Operativa</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>-30°C a 70°C</div><div style='font-size: 0.9em; color: inherit; margin-top: 4px;'>Rango industrial</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>196.4 x 93.5 x 32.4 mm</div><div style='font-size: 0.9em; color: inherit; margin-top: 4px;'>7.73 x 3.68 x 1.28 pulgadas</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Peso</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>271 g</div><div style='font-size: 0.9em; color: inherit; margin-top: 4px;'>0.6 lb</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Administración</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>No administrable</div><div style='font-size: 0.9em; color: inherit; margin-top: 4px;'>VLAN1 nativa únicamente</div></div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>1x NanoSwitch1x Abrazaderas de montaje1x Guía rápida de instalación<div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent; margin-top: 15px;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 8px;'>Nota Importante</div><div style='color: inherit; line-height: 1.5;'>Este switch no es administrable y no gestiona VLANs. Únicamente opera con VLAN1 nativa. La fuente de alimentación 24V, 1A no está incluida y debe adquirirse por separado según los requerimientos específicos de la instalación.</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación PoE passthrough 24V para múltiples dispositivos compatibles
Característica 2	Carcasa IP67 resistente a polvo y agua para despliegues en exteriores
Característica 3	Operación industrial en temperaturas extremas de -30°C a 70°C
Característica 4	Switch no administrable con VLAN1 nativa para configuración plug-and-play
Característica 5	Diseño compacto de 196.4 x 93.5 x 32.4 mm para instalación discreta
Característica 6	Throughput sin bloqueo de 4 Gbps para tráfico de datos sin congestión