



Switch PoE+ / Distancia 250 Metros / 8 Puertos + 2 Combo TP/SFP Gigabit y Pantalla LCD Para Monitoreo

SKU: FGSD-1022VHP Marca: PLANET Categoría: Switches PoE

\$3,591.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Puertos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>8 Puertos 10/100BASE-TX RJ45 <li style='margin-bottom: 5px;*>2 Puertos 10/100/1000BASE-T RJ45 <li style='margin-bottom: 5px;*>2 Interfaces 1000BASE-X SFP, compartidas con puertos 9 y 10 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>PoE</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimenta dispositivos PoE 802.3af y PoE+ 802.3at hasta 250 m en modo Extend <li style='margin-bottom: 5px; font-style: italic;*>**En Modo Extend el switch negocia a 10Mbps en los puertos PoE <li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia total: 120W </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Funciones Pantalla LCD y Modo Extend</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Muestra la Potencia Total disponible y usada <li style='margin-bottom: 5px;*>Muestra y protege contra sobrecarga, bajo voltaje, alto voltaje y alta temperatura <li style='margin-bottom: 5px;*>Switch para activar Modo Extend que permite alimentar dispositivos PoE hasta 250 m Datos </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Alimentación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Características físicas y eléctricas <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 100~240 VCA, 130W <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección: Protección contra descargas de +-4KV <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: 0 ~ 50°C </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Dimensiones y Peso</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 180 x 280 x 44 mm (7.09 x 11.02 x 1.73' in) <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 1.8 Kg (3.97 lb) </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; justify-content: center;*> <div style='flex: 1 1 300px; max-width: 490px;*> </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación PoE+ 802.3at hasta 250 metros en modo extendido
Característica 2	Pantalla LCD en tiempo real para monitoreo de potencia y estado
Característica 3	Protección contra sobretensiones de ±4kV para mayor confiabilidad
Característica 4	Operación estable en temperaturas de 0°C a 50°C
Característica 5	Potencia total del sistema de 120W con gestión eficiente de energía
Característica 6	Diseño compacto de 180x280x44 mm para instalaciones con espacio limitado